

Link do produktu: <https://tixi.pl/aco-fam-p-1npacc-nt-panel-natynkowy-1-lokator-czytnik-brelokow-p-165240.html>



ACO FAM-P-1NPACC NT panel natynkowy 1-lokator czytnik breloków

Cena brutto	633,10 zł
Cena netto	514,72 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	463_13379
Kod producenta	463_13379
Kod EAN	5905997380805

Opis produktu

ACO FAM-P-1NPACC NT panel natynkowy 1-lokator czytnik breloków

Model: FAM-P-1NPACC NT

Najważniejsze cechy

- panel domofonu wyprodukowany w Polsce
- wykonany ze stali nierdzewnej 2mm
- podświetlany sztyl
- instalacja cyfrowa 2-żyłowa
- możliwość podłączenia przycisku wyjścia

Przeznaczenie

Panel przeznaczony jest do tworzenia systemów jednorodzinnych.

Cechy

- odporny na warunki atmosferyczne oraz akty wandalizmu
- obsługa wielu modułów rozszerzeń zwiększająca funkcjonalność systemu
- obsługa wielowejściowych systemów Master/Slave
- automatyka domowa: sterowanie urządzeniami zewnętrznymi np. bramą wjazdową, szlabanem, oświetleniem, roletami
- możliwość podłączenia wielu odbiorników pod tym samym numerem
- szerokie możliwości indywidualnej konfiguracji ustawień dla każdego lokalu
- indywidualne ustawiania parametrów dźwięków
- intuicyjna i komfortowa obsługa i konfiguracja
- funkcja otwierania korytarzowego
- dzwonienie portierskie
- możliwość podłączenia elektrozaczepów różnego typu
- możliwość sterowania zwrą elektromagnetyczną
- obsługa zewnętrznego przycisku otwierania

-
- łatwo wymienne podświetlane pole opisowe
 - kompatybilny ze wszystkimi cyfrowymi urządzeniami z grup: CDN, Inspiro oraz Familio P/PV
 - programowanie z poziomu komputera za pomocą kabla USB
 - darmowe oprogramowanie dostępne w zakładce "do pobrania"

Specyfikacja techniczna

- **Index:** FAM-P-1NPACC NT
- **Opis:** Domofon cyfrowy z czytnikiem breloków i 1 przyciskiem
- **Wykonanie:** Płaski panel przedni o grubości 2mm oraz przyciski ze stali nierdzewnej szczotkowanej
- **Moduły:** 1NP - 1 indywidualnie podświetlany przycisk wywołania ACC - zintegrowany z dolnym polem opisowym
czytnik breloków zbliżeniowych Unique 125 kHz
- **Max. ilość abonentów:** 1 lokal
- **Sposób montażu:** Natynkowy
- **Wymiary (mm):** Panel 174,8x67,8 Puszka natynkowa 177,1x70x36,5x25,4
- **Typ instalacji:** Cyfrowa: 2 żyłowa
- **Długość linii:** Max. 1000m
- **Zasilanie:** 12V ± 0,5V AC
- **Pobór mocy w trybie czuwania:** ~ 1,4W
- **Wyjścia:** Pierwsze do podłączenia: - elektrozaczeptu tradycyjnego (max. 1A) - elektrozaczeptu rewersyjnego (max.0,5A)
- modułu przekaźnika CDN-PK (max. 5A)
- **Wejścia:** 1x zwierne (NO) np. przycisk „dzwonkowy” - bezpośrednio uruchomienie elektrozaczeptu z możliwością opóźnienia max. do 255 sek.
- **Programowanie z poziomu komputera za pomocą kabla USB:** Tak