



## Adapter DAHUA PFA157

|                  |                      |
|------------------|----------------------|
| Cena brutto      | <b>98,50 zł</b>      |
| Cena netto       | <b>80,08 zł</b>      |
| Dostępność       | <b>Dostępny</b>      |
| Czas wysyłki     | <b>24 godziny</b>    |
| Numer katalogowy | <b>463_65796</b>     |
| Kod producenta   | <b>463_65796</b>     |
| Kod EAN          | <b>6923172540720</b> |

### Opis produktu

### Adapter DAHUA PFA157

Model: PFA157

#### Najważniejsze cechy:

- Wykonana z aluminium, ekonomiczne i trwałe rozwiązanie.
- Elegancki wygląd, odpowiednia do różnych modeli kamer.

#### Specyfikacja techniczna:

|                                |                                                     |
|--------------------------------|-----------------------------------------------------|
| Cecha                          | Opis                                                |
| Materiał                       | Stop aluminium                                      |
| Wymiary (D × S × W)            | 140,0 × 130,4 × 45,0 mm (5,51" × 5,13" × 1,77")     |
| Kolor                          | Biały                                               |
| Waga netto                     | 0,27 kg (0,59 lb)                                   |
| Waga brutto                    | 0,56 kg (1,23 lb)                                   |
| Nośność                        | 5,0 kg (11,02 lb)                                   |
| Sposób montażu                 | Montaż płaski (plane mount)                         |
| Średnica słupa (dla montażu)   | 80-150 mm (3,15"-5,91")                             |
| Kompatybilność z kamerami      | Patrz „Dobór akcesoriów” (Accessory Selection)      |
| Wymiary produktu (D × S × W)   | 185,0 × 163,0 × 71,0 mm (7,28" × 6,42" × 2,80")     |
| Wymiary opakowania (D × S × W) | 578,0 × 383,0 × 349,0 mm (22,76" × 15,08" × 13,74") |
| Metoda pakowania               | 30 sztuk w jednym kartonie                          |
| Temperatura pracy              | -40 °C do +60 °C (-40 °F do +140 °F)                |
| Wilgotność pracy               | < 90% RH                                            |
| Temperatura przechowywania     | -40 °C do +60 °C (-40 °F do +140 °F)                |
| Wilgotność przechowywania      | 10% - 90% RH                                        |