

Link do produktu: <https://tixi.pl/bezprzewodowy-czujnik-pir-dahua-ard2231-w2868-p-167070.html>



Bezprzewodowy czujnik PIR DAHUA ARD2231-W2(868)

Cena brutto	262,30 zł
Cena netto	213,25 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	463_42495
Kod producenta	463_42495
Kod EAN	6923172559937

Opis produktu

Bezprzewodowy czujnik PIR DAHUA ARD2231-W2(868)

Model: ARD2231-W2(868)

Najważniejsze cechy

- Odporność na zwierzęta domowe do 18kg
- Automatyczna kompensacja temperatury
- 3-stopniowa regulacja czułości
- Wyświetla temperaturę otoczenia i
- obsługuje alarm przegrzania
- Technologia zmiany częstotliwości i komunikacji dwukierunkowej zapewnia stabilną komunikację.
- Obsługuje aktualizację w chmurze i automatycznie przywraca ustawienia, gdy aktualizacja zostanie przerwana
- Podwójna detekcja ruchu PIR i mikrofalowe
- Wykrywanie zagłuszenia i szyfrowanie komunikacji

Specyfikacja techniczna

Wskaźnik	1 × zielony wskaźnik alarmu
Guzik	1 × wyłącznik zasilania
Zdalna aktualizacja	Aktualizacja w chmurze
Wykrywanie niskiego poziomu baterii	Tak
Sabotażu	Tak
Zakres pomiarowy (temperatura)	Wewnątrz: od -15°C do +65°C (od +5°F do +149°F)
Dokładność pomiaru	±1 °C (±1.8 °F)
Czujnik	Dwuelementowy czujnik PIR o niskim poziomie szumów, czujnik mikrofalowy
Tryb wykrywania	PIR + kuchenka mikrofalowa
Czułość	3 poziomy regulowane
Zasięg wykrywania	12 m (39,37 stopy) (90°) przy wysokości montażowej 2,2 m (7,21 stopy)

Szybkość wykrywania	0,3 m/s-3 m/s (0,98 stopy/s-9,84 stopy/s)
Częstotliwość mikrofal	24 gramów
Zakres odporności na zwierzęta domowe	? 18 kg (39,68 funta), wysokość < 50 cm (19,68 stopy)
Poziom odporności na białe światło	2000 luksów
Dwukierunkowa cyfrowa kompensacja temperatury	Tak, brak tłumienia odległości wykrywania w wysokiej temperaturze.
Tryb testowy	Tak
Prąd roboczy	11 uA
Prąd wyzwolenia alarmu	71 mA
Częstotliwość nośna	868,0-868,6 MHz
Mechanizm komunikacji	Dwukierunkowe
Odległość komunikacyjna	Do 1 600 m (5 249,34 stóp) w otwartej przestrzeni
Tryb szyfrowania	Certyfikat AES128
Przeskakiwanie częstotliwości	Tak
Ogólne	
Zasilanie	CR123A × 1
Praca baterii	3 lata (w przypadku wyzwolenia 10 razy dziennie przy wydajności baterii 70%)
Pobór mocy	Max. 615 mW
Temperatura	Wewnątrz: od -10°C do +55°C (od +14°F do +131°F) Certyfikowana temperatura: -10 °C do +40 °C (+14 °F do +104 °F)
Wilgotność	10%-90% (wilgotność względna)
wymiary produktu	104,0 mm × 60,0 mm × 50,0 mm (4,09" × 2,36" × 1,97")
Wymiary opakowania	135,0 mm × 98,5 mm × 56,8 mm (5,31" × 3,88" × 2,24")
Waga netto	106 g (0,23 funta)
Waga brutto	184 g (0,41 funta)
Instalacja	Uchwyt ścienny, Uchwyt sufitowy (Ze wspornikiem ARA33)
Materiał obudowy	PC + ABS
Certyfikaty	CE