

Link do produktu: <https://tixi.pl/czujnik-czadu-firesco-fco-850-sa-p-167074.html>



Czujnik czadu Firesco FCO-850 SA

Cena brutto	119,20 zł
Cena netto	96,91 zł
Dostępność	Dostępny
Numer katalogowy	463_42596
Kod producenta	463_42596
Kod EAN	5904507904708

Opis produktu

Czujnik czadu Firesco FCO-850 SA

Model: FCO-850 SA

Czujnik czadu z sensorem elektrochemicznym Firesco FCO-850 SA - najważniejsze cechy:

- Czujnik certyfikowany, **spełnia normę PN-EN50291-1:2018** - **masz pewność, że jesteś chroniony i bezpieczny!**
- **Sensor elektrochemiczny o wysokiej dokładności i trwałości (10 lat)**
- **Sygnalizacja optyczno-akustyczna wykrycia niebezpiecznego stężenia tlenu węgla**
- **Przycisk Test / Wycisz** do kontroli i obsługi urządzenia
- **Zasilanie bateryjne** - ochrona również przy zaniku napięcia zasilania
- **Sygnalizacja niskiego napięcia zasilania, nieprawidłowej pracy i końca okresu eksploatacyjnego**
- Estetyczna i **wytrzymała obudowa**
- **Doskonały stosunek ceny do jakości!**

Zastosowanie - sprawdź, gdzie warto umieścić czujnik czadu Firesco FCO-850 SA:

Umieszczenie czujnika czadu w odpowiednich miejscach w domu jest **kluczowe** dla zapewnienia skutecznego monitorowania obecności tlenu węgla (CO) i zapobiegania zagrożeniom.

Oto kilka miejsc, w których warto umieścić po jednym czujniku czadu Firesco FCO-850 SA:

- Kuchnie
- Sypialnie
- Łazienki z systemami grzewczymi wody opartymi na piecykach gazowych
- Pokoje dzieci
- Bawialnie
- Jadalnie
- Korytarze
- Garderoby
- **Wszystkie pomieszczenia, w których znajdują się urządzenia mogące być źródłem tlenu węgla** np. kotły i piecyki gazowe, kuchenki gazowe, urządzenia na olej i węgiel, przenośne ogrzewacze pomieszczeń, urządzenia spalinowe, kominki, piece kaflowe, kuchnie węglowe itp.

Certyfikowany czujnik czadu Firesco FCO-850 SA - specyfikacja i dane techniczne

urządzenia:

- **Sensor:** elektrochemiczny sensor CO
- **Wykrywane gazy:** czad (tlenek węgla, CO)
- **Sygnalizacja alarmu:** optyczna – wbudowana czerwona dioda LED, akustyczna – syrena o natężeniu dźwięku 85 dB w odl. 1m
- **Sygnalizacja końca okresu eksploatacyjnego:** Tak
- **Sygnalizacja nieprawidłowego działania:** Tak
- **Przycisk Test / Wycisz:** Tak, do kontroli i obsługi urządzenia; po naciśnięciu urządzenie przeprowadza test kontrolny; W przypadku aktywacji alarmu umożliwia jego zresetowanie
- **Trwałość sensora:** 10 lat
- **Sposób montażu:** jako jednostka wolnostojąca, na płaskiej powierzchni
- **Obudowa:** wykonana z tworzywa sztucznego ABS, kolor biały
- **Dodatkowo w zestawie:** 2 x 1.5V baterie, typ AA, kołki montażowe, uchwyt montażowy, instrukcja obsługi w języku polskim
- **Źródło zasilania:** 2 x 1.5V baterie alkaliczne typ AA (w zestawie)
- **Trwałość baterii:** ±12 miesięcy (podana trwałość baterii ma charakter orientacyjny. Na trwałość baterii może mieć wpływ m.in. duża częstotliwość aktywacji alarmu, ekspozycja urządzenia na temperatury wykraczające poza zakres pracy podany w specyfikacji itp.)
- **Sygnalizacja rozładowania baterii:** Tak
- **Warunki pracy:** temperatura -10 ~ 40°C, wilgotność do 95% RH, bez kondensacji
- **Warunki przechowywania:** temperatura -25 ~ 50°C (bez baterii), wilgotność 15 ~ 90%, bez kondensacji
- **Certyfikaty i dopuszczenia:** PN-EN50291-1:2018, potwierdzona przez niezależną, notyfikowaną jednostkę badawczą; CE