

Link do produktu: <https://tixi.pl/czujnik-dymu-kidde-2030-dsr-p-166661.html>

Czujnik dymu KIDDE 2030-DSR

Cena brutto	76,30 zł
Cena netto	62,03 zł
Dostępność	Dostępny
Numer katalogowy	463_37547
Kod producenta	463_37547

Opis produktu

Czujnik dymu KIDDE 2030-DSR

Model: 2030-DSR

Przeznaczenie

Czujka dymu Kidde 2030-DSR wyposażona została w wysokiej jakości sensor optyczny, zapewniający długotrwałą i bezproblemową pracę czujki.

Optyczna czujka dymu 2030-DSR zasilana z wymiennej baterii 9V, została zaprojektowana w stylu minimalistycznym. Charakteryzuje się niewielkimi wymiarami i estetycznym wykonaniem.

Posiada przycisk TEST & HUSH™ służący do sprawdzenia poprawności działania obwodów wewnętrznych czujki, a także do wyłączenia omyłkowo uruchomionego alarmu (np. w trakcie gotowania lub smażenia itp.). Dzięki funkcji wyciszenia jest rekomendowany do montażu w pobliżu kuchni lub łazienki.

Zasilanie bateryjne umożliwia szybki o prosty montaż czujki w optymalnym miejscu w pomieszczeniu oraz zapewnia ciągłą ochronę także w przypadku zaniku napięcia zasilania w sieci. Czujka został wyposażony w blokadę uniemożliwiającą demontaż urządzenia przez dzieci lub osoby postronne.

2030-DSR posiada certyfikat potwierdzający spełnienie wymagań polskiej normy PN-EN14604:2006P (EN14604:2005) dla domowych czujek dymu. Zgodność z ww. normą została potwierdzona przez niezależną jednostkę badawczą TÜV Rheinland.

Specyfikacja techniczna :

Model	2030-DSR
Sposób montażu	Na ścianie lub suficie
Zasilanie	9V bateria alkaliczna (w zestawie)
Przycisk Test/Reset	Tak
Przycisk Hush	Tak
Sygnalizacja alarmu	Sygnał pulsacyjny o sile 85 dB w odległości 3 m Migająca czerwona dioda LED
Sygnalizacja zasilania	Mignięcie czerwonej diody LED co 60 sekund
Sygnalizacja końca okresu eksploatacyjnego	Tak
Warunki pracy	Temperatura: 0 do 40oC, Wilgotność: do 93% RH, bez kondensacji
Warunki przechowywania	Temperatura: -20 do 60oC ; Wilgotność: 5 do 95% RH, bez

Sensor
Certyfikaty i dopuszczenia
Gwarancja
Wymiary i waga

kondensacji (bez baterii)
Technologia optyczna
EN 14604, jednostka certyfikująca TÜV Rheinland
3 lata
102 x 102 x 36 mm / 125 g