

Link do produktu: <https://tixi.pl/czujnik-zalania-floodsensor-blebox-p-167044.html>



Czujnik zalania floodsensor Blebox

Cena brutto	212,10 zł
Cena netto	172,44 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	463_42388
Kod producenta	463_42388
Kod EAN	5900168580589

Opis produktu

Czujnik zalania floodsensor Blebox

Model: floodSensor

Czujnik zalania i wycieku wody z funkcjami powiadomień na telefon oraz dźwiękowymi Wi-Fi BleBox floodSensor - najważniejsze cechy:

- **Czujnik zalania / wycieku wody z wbudowanym modułem Wi-Fi**
- **Powiadomienia dźwiękowe (wbudowany głośnik)**
- **Powiadomienia na telefon**
- **Dane historyczne z wykresami** - data wystąpienia ostatniego zalania lub wycieku wody
- **Sterowanie innymi urządzeniami BleBox** (automatyka - akcje)
- Kompaktowe, miniaturowe rozmiary
- **Plug&Play** - podłączenie do ładowarki 5V
- **Czujnik odporny na zanurzenie pod wodą**, wielokrotnego użytku!

BleBox flood Sensor - przeznaczenie inteligentnego czujnika zalania / wycieku wody:

- Zastosowanie czujnika **BleBox floodSensor** obejmuje miejsca takie jak **łazienka, kuchnia, kotłownia, instalacje hydroforowe, piwnica, garaż, akwaria, paludaria i wiwaria**.
- Dzięki swojej zdolności do reagowania na wodę w różnych scenariuszach, **jest to narzędzie, które może pomóc w szybkim wykrywaniu i zapobieganiu szkodom spowodowanym zalaniem lub wyciekiem wody**. Dodatkowo, komunikacja poprzez lokalną sieć **Wi-Fi** pozwala na **kontrolę urządzenia z dowolnego miejsca na świecie za pomocą aplikacji wBox i chmury BleBox**.

Sensor zalania / wycieku wody z modułem Wi-Fi BleBox floodSensor - specyfikacja i dane techniczne:

- **Zasilanie:** USB-A lub 5-24V DC z zewnętrznego zasilacza
- **Zużycie energii:** < 1W
- **Typ wyjść:** open-drain, sterowanie masą (NO z programowym trybem NC)
- **Maksymalne obciążenie:** 6W
- **Rodzaj pomiaru:** detekcja zalania

-
- **Sygnalizacja sterownika:** buzzer 4kHz 75dB podczas wykrywania zalania, powiadomienia iOS/Android
 - **Temperatura pracy sterownika:** od -20°C do 50°C
 - **Wymiary:** 31 x 45 x 15 mm
 - **Obudowa:** wysokiej jakości tworzywo ABS
 - **Sposób montażu:** dwustronna taśma montażowa, montaż w miejscu spodzewanego zalania
 - **Stopień ochrony:** IP55
 - **Długość przewodu:** 2 metry
 - **Antena:** zintegrowana
 - **Standard komunikacji:** μWi-Fi, kompatybilny z Wi-Fi, 802.11g
 - **Rodzaj transmisji:** dwukierunkowa, szyfrowana
 - **Szyfrowanie:** WPA2-PSK oraz uwierzytelnione szyfrowanie (AEAD)
 - **Tryb pracy:** połączenie bezpośrednie (jako Access Point), połączenie Wi-Fi poprzez standardowy router, połączenie z dostępem z dowolnego miejsca na świecie (wymagany jedynie dostęp do sieci Internet)
 - **Częstotliwość transmisji:** 2.4 GHz
 - **API:** otwarte
 - **Kompatybilne urządzenia i systemy:** Apple iPhone, Apple iPad, iPad Mini, Android, komputery i urządzenia mobilne wspierające HTML5