

Link do produktu: <https://tixi.pl/domofon-eura-adp-51a3-difesa-1-rodzinny-2-unifony-interkom-bialy-p-165665.html>



DOMOFON "EURA" ADP-51A3 "DIFESA" - 1-rodzinny, 2 unifony, interkom, biały

Cena brutto	238,10 zł
Cena netto	193,58 zł
Dostępność	Zapytaj o dostępność
Numer katalogowy	463_22480
Kod producenta	463_22480
Kod EAN	5905548276229

Opis produktu

DOMOFON "EURA" ADP-51A3 "DIFESA" - 1-rodzinny, 2 unifony, interkom, biały

Model: ADP-51A3

Najważniejsze cechy zestawu domofonowego EURA ADP-51A3 "DIFESA" w kolorze białym:

- **1-rodzinny, 2 bezsłuchawkowe unifony, interkom,**
- stylowy kolor **BIAŁY,**
- **2 grafitowe unifony głośnomówiące,** małogabarytowa **kaseta zewnętrzna** oraz **zasilacz 12 V DC,**
- **bezsłuchawkowe** unifony, każdy z funkcją obsługi dwóch wejść (**sterowanie furtką i bramą**) - otwieranie furtki - oraz wyposażony w **przycisk interkomu, przycisk dyskretnego podsłuchu otoczenia kasety zewnętrznej i regulację głośności rozmowy,**
- **jednolokatorska kasetka zewnętrzna** domofonu **przeznaczona do montażu zarówno natynkowego jak i podtynkowego,**
- **kaseta zewnętrzna wykonana ze stopu aluminium i zabezpieczona dodatkowym daszkiem** = odporność na niekorzystne warunki atmosferyczne.

Domofon EURA ADP-51A3 "DIFESA" - zawartość zestawu i specyfikacja techniczna składowych:

Kaseta zewnętrzna zestawu EURA ADP-51A3 DIFESA - specyfikacja:

- **Sposób montażu:** natynkowy lub podtynkowy
- **1- rodzinny**
- **Współczynnik ochrony:** IP44
- **Czytnik zbliżeniowy:** nie
- **Daszek ochronny:** tak
- **Materiał obudowy:** stop aluminium
- **Głośnomówiący:** tak
- **Napięcie wyjściowe dla rygla elektromagnetycznego:** 12V DC
- **Temperaturowy zakres pracy:** -18oC ~ +45oC
- **Wymiary (W x SZ x G):** 142 x 65 x 50 mm
- **Waga:** 220 g

- **Napięcie wyjściowe dla rygla elektromagnetycznego:** 12 V DC
- **Kolor:** GRAFITOWY

2 unifony zestawu EURA ADP-51A3 DIFESA - specyfikacja:

- **Interkom:** tak
- **Regulacja głośności:** tak
- **Funkcja dyskretnego podsłuchu:** tak
- **Rodzaj komunikacji:** przewodowa
- Otwieranie furtki i bramy
- **1 melodia:** sygnał gongu
- **Możliwość otwierania furtki i bramy bez wywołania z zewnątrz**
- **Temperaturowy zakres pracy:** 0oC ~ +55oC
- **Wymiary (W x SZ x G):** 137 x 89 x 23 mm
- **Waga:** 160 g
- **Kolor:** BIAŁY

Specyfikacja techniczna

Zestaw	
Napięcie zasilania	12 V DC
Pobór mocy - czuwanie / praca	0,5 W / 4 W
Ilość przewodów łączących	4
Ilość obsługiwanych wyjść	2
Możliwa rozbudowa	Nie
Unifon	
Interkom	Tak
Rodzaj komunikacji	Przewodowa
Maks. liczba lokatorów	1
Temperaturowy zakres pracy unifonu	0oC ~ +55oC
Wymiary unifonu (W x SZ x G)	137 x 89 x 23 mm
Waga netto unifonu	160 g
Kaseta zewnętrzna	
Sposób montażu kasety zewn.	Natynkowy/Podtynkowy
Współczynnik ochrony	IP44
Czytnik zbliżeniowy	Nie
Daszek ochronny	Tak
Materiał obudowy	Stop aluminium
Ilość melodii gongu	1
Głośnomówiący	Tak
Napięcie wyjściowe dla rygla elektromagnetycznego	12 V DC
Temperaturowy zakres pracy kasety	-18oC ~ +45oC
Wymiary kasety zewn. (W x SZ x G)	142 x 65 x 50 mm
Waga netto kasety	220 g
Napięcie wyjściowe dla rygla elektromagnetycznego	12 V DC