

Link do produktu: <https://tixi.pl/domofon-orno-or-dom-re-914-w-bialy-p-165275.html>



## DOMOFON ORNO OR-DOM-RE-914/W BIAŁY

Cena brutto	<b>195,30 zł</b>
Cena netto	<b>158,78 zł</b>
Dostępność	<b>Dostępny</b>
Czas wysyłki	<b>24 godziny</b>
Numer katalogowy	<b>463_1394</b>
Kod producenta	<b>463_1394</b>
Kod EAN	<b>5901752481824</b>

### Opis produktu

## DOMOFON ORNO OR-DOM-RE-914/W BIAŁY

Model: OR-DOM-RE-914

### PRZEZNACZENIE

Domofon jednorodzinny z panelem zewnętrznym podtynkowym ,przeznaczony jest do kontroli wejścia na posesję lub do domu.

### NAJWAŻNIEJSZE CECHY

- Wąski panel do montażu na tynk (daszek w zestawie)
- Bezśluchawkowy - głośnomówiący unifon
- Możliwość prowadzenia rozmowy pomiędzy modułami zewnętrznym i wewnętrznym,
- Bezpośrednie sterowanie rygłem elektromagnetycznym bez użycia dodatkowego transformatora,
- Dodatkowy przycisk sterowania bramą,

### CHARAKTERYSTYKA

#### PANEL ZEWNĘTRZNY:

- obudowa aluminiowa
- montaż natynkowy
- bezpośrednie sterowanie elektrozaczepem bez dodatkowego transformatora
- wymiary: 56 x 124 x 41,5 mm (szer./wys./gł.)

#### UNIFON:

- bezśluchawkowy, głośnomówiący
- małogabarytowa, ultra cienka obudowa z białego tworzywa
- dodatkowy przycisk sterowania bramą

- 
- płynna regulacja głośności
  - zasilanie napięciem bezpiecznym z zasilacza (w komplecie)
  - wymiary: 90 x 137 x 26 mm (szer./wys./gł.)
  - Zestaw domofonowy ELUVIO składa się z:
    - panela zewnętrznego (kasety) - 1 szt.
    - unifonu OR-DOM-RE-914UD - 1 szt.
  - daszka zabezpieczającego panel przed złym wpływem warunków atmosferycznych i do montażu
  - natynkowego - 1 szt
  - zasilacza do gniazdka 12VDC/1000mA

## SPECYFIKACJA TECHNICZNA

- **PARAMETRY MODUŁU ZEWNĘTRZNEGO:**
- **Napięcie zasilania:** DC12V, 1000 mA
- **Parametry napięcia wyjściowego dla elektrozaczepu (element wyposażenia dodatkowego):** 12V prądu stałego
- **Rodzaj materiału:** aluminium
- **Sposób montażu:** natynkowy
- **Warunki pracy w zakresie temperatur:** Od -25°C do +40°C
- **Waga:** Ok. 0,08 kg
- **Wymiary zewnętrzne (szer. X wys. X głęb.):** 56 x 124 X 41 mm
- **PARAMETRY MODUŁU WEWNĘTRZNEGO:**
- **Napięcie zasilania:** DC12V, 1000 mA
- **Pobór prądu w trybie czuwania:** 17mA
- **Pobór prądu w trakcie pracy:** <200mA
- **Rodzaj komunikacji:** DUPLEX
- **Sygnał gongu:** generowany elektronicznie
- **Waga:** ok. 0,76 kg (w tym U,64kg zasilacz)
- **Wymiary zewnętrzne (szer. X wys. X głęb.):** 90 x 137 X 26mm
- **RODZAJ PRZEWODU ŁĄCZĄCEGO ELEMENTY ZESTAWU (element wyposażenia dodatkowego):**
- **Przewód łączący kasetę zewnętrzną z unifonem:** od 15 do 50m 4x0,5mm<sup>2</sup>, powyżej 50m 4x0,75mm<sup>2</sup>
- **Przewód podłączenia elektrozaczepu:** 2x1mm<sup>2</sup>