



## DOMOFON ORNO OR-DOM-RL-903/RL-3208AA; 9095

Cena brutto	<b>223,60 zł</b>
Cena netto	<b>181,79 zł</b>
Dostępność	<b>Dostępny</b>
Czas wysyłki	<b>24 godziny</b>
Numer katalogowy	<b>463_9095</b>
Kod producenta	<b>463_9095</b>
Kod EAN	<b>5908235905303</b>

### Opis produktu

## DOMOFON ORNO OR-DOM-RL-903/RL-3208AA; 9095

Model: OR-DOM-RL-903

### NAJWAŻNIEJSZE CECHY

- estetyczny panel do montażu podtynk (z opcjonalnym daszkiem natynk)
- dwa unifony w zestawie
- bezpośrednie sterowanie rygłem elektromagnetycznym bez użycia dodatkowego transformatora
- podświetlenie szyldu na nazwiska

### PRZEZNACZENIE

Domofon dwurodzinny, przeznaczony jest do montażu w domach dwurodzinnych, służy do kontroli wejścia na posesję lub do domu.

### CHARAKTERYSTYKA

#### PANEL ZEWNĘTRZNY:

- obudowa aluminiowa
- montaż podtynkowy
- zastosowanie osłony ochronnej OR-DOM-RL-901DN umożliwia montaż natynkowy
- bezpośrednie sterowanie elektrozaczepem bez dodatkowego transformatora
- energooszczędny (min. zużycie prądu w chwili czuwania)
- podświetlenie nazwiska
- wymiary: 116 x 200 x 54 mm (szer./wys./gł.)

#### UNIFON:

- mała ilość przewodów 2+2

- 
- unifony posiadają wbudowany zasilacz i przewód zasilający
  - każdy unifon zabezpieczony jest bezpiecznikiem
  - wymiary: 98 x 215 x 68 mm (szer./wys./gł.)

## SPECYFIKACJA TECHNICZNA

- **PARAMETRY MODUŁU ZEWNĘTRZNEGO:**
- **Napięcie zasilania:** 12V z modułu wewnętrznego
- **Parametry napięcia wyjściowego dla elektrozaczeptu (element wyposażenia dodatkowego):** 12V prądu stałego
- **Rodzaj materiału:** aluminium
- **Sposób montażu:** podtynkowy
- **Warunki pracy w zakresie temperatur:** od -20°C do +50°C
- **Masa modułu zewnętrznego:** ok. 0,335 kg
- **Wymiary zewnętrzne modułu (szer. x wys. x głęb.):** 116 x 200 x 54 mm
- **Wymiary do montażu podtynkowego (szer. x wys. x głęb.):** 100 x 165 x 40 mm
- **PARAMETRY MODUŁU WEWNĘTRZNEGO - UNIFONU:**
- **Napięcie zasilania:** 230V/50 Hz AC
- **Rodzaj komunikacji:** DUPLEX
- **Sygnal gongu:** generowany elektronicznie z możliwością regulacji poziomu głośności
- **Warunki pracy w zakresie temperatur:** od 0°C do +45°C
- **Masa modułu wewnętrznego:** ok. 0,385 kg
- **Wymiary zewnętrzne modułu (szer. x wys. x głęb.):** 215 x 98 x 68mm
- **RODZAJ PRZEWODU ŁĄCZĄCEGO ELEMENTY ZESTAWU (element wyposażenia dodatkowego):**
- **Przewód łączący moduł zewnętrzny z unifonem:** dwużyłowy o maksymalnej długości 100 metrów
- **Przewód łączący unifon z elektrozaczeptem:** dwużyłowy o maksymalnej długości 100 metrów
- **Przekrój poszczególnych żył przewodu:** 0,6 mm<sup>2</sup> - 0,8 mm<sup>2</sup>