

Link do produktu: <https://tixi.pl/hikvision-ds-2ce17d0t-lts2-8mm-p-168733.html>

Hikvision DS-2CE17D0T-LTS(2.8mm)



Cena brutto	213,90 zł
Cena netto	173,90 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	463_56438
Kod producenta	463_56438
Kod EAN	6942160473079

Opis produktu

Hikvision DS-2CE17D0T-LTS(2.8mm)

Model: DS-2CE17D0T-LTS(2.8mm)

Specyfikacja techniczna

Model	DS-2CE17D0T-LTS(2.8mm)
Marka	Hikvision
Przetwornik obrazu	2 MP CMOS
Maksymalna rozdzielczość	1920 × 1080
Minimalne oświetlenie	0.01 Lux @ (F1.6, AGC ON), 0 Lux z IR
Czas otwarcia migawki	PAL: 1/12,5 s do 1/50 000 s, NTSC: 1/15 s do 1/50 000 s
Tryb dzień/noc	ICR
Zakres ruchu kamery	Pan: 0°-360°, Tilt: 0°-180°, Rotate: 0°-360°
System sygnału	PAL/NTSC
Typ obiektywu	Stały obiektyw 2,8 mm
Ogniskowa i pole widzenia	2,8 mm: 105° (H), 59° (V), 127° (D)
Mocowanie obiektywu	M12
Mikrofon - odległość odbioru	Do 5 m
Mikrofon - ilość	1
Głośnik - moc znamionowa	2 W
Głośnik - zasięg	Do 5 m
Światło wspomagające	Smart IR
Zasięg światła wspomagającego	IR: do 40 m, światło białe: do 40 m
Ustawienia obrazu	Anti-banding, Jasność, Ostrość, Smart IR
Liczba klatek na sekundę	TVI: 1080p @25fps/30fps
Tryb dzień/noc (obraz)	Automatyczny / Kolor
WDR (szeroki zakres dynamiczny)	Cyfrowy WDR
Poprawa jakości obrazu	DWDR, BLC, HLC, Globalny, HLS
Redukcja szumu	2D DNR
Balans bieli	Auto / Manual
Funkcje audio	Echo Cancellation, redukcja szumów AI, automatyczna regulacja wzmocnienia
Wyjście wideo	1 analogowe wyjście HD

Zasilanie	12 VDC \pm 25%, maks. 9 W (zalecane osobne zasilanie, przy długim kablu 15 VDC)
Materiał	Korpus: metal, Obudowa: plastik
Wymiary	211 × 83,5 × 80,7 mm (8,31" × 3,29" × 3,18")
Waga	Okolo 425 g (0,94 lb)
Warunki pracy	-40 °C do 60 °C, wilgotność ?90% (bez kondensacji)
Komunikacja	HIKVISION-C
Język	Angielski
Klasa szczelności	IP67