

Link do produktu: <https://tixi.pl/hikvision-ds-kv6133-wme1o-std-flush-p-168754.html>



Hikvision DS-KV6133-WME1(O-STD)/Flush

Cena brutto	784,60 zł
Cena netto	637,89 zł
Dostępność	Zapytaj o dostępność
Numer katalogowy	463_56695
Kod producenta	463_56695
Kod EAN	6942160495873

Opis produktu

Hikvision DS-KV6133-WME1(O-STD)/Flush

Model: DS-KV6133-WME1/Flush

Przeznaczenie

Stacja bramowa serii Villa z czytnikiem kart i breloków

- Kamera 2 MP z dodatkiem podczerwieni
- Łatwiejsze nawiązywanie połączeń za pomocą jednego przycisku
- Wbudowany moduł czytnika kart
- Standardowe zasilanie PoE
- Stopień ochrony IP65 z obudową ze stopu aluminium
- Połączenie bezpośrednio z aplikacją Hik-Connect bez stacji wewnętrznej

Specyfikacja

Parametry systemu	System operacyjny ROM (pamięć tylko do odczytu) RAM (pamięć operacyjna) Procesor	Linux 32 MB 256 MB Embeded high performance processor
Parametry wyświetlacza	Rozmiar ekranu Metoda działania Typ	/ / /
Parametry wideo	Rozdzielczość Obiektyw Rozdzielczość FOV Szeroki zakres dynamiki (WDR) Suplement Light Standard kompresji wideo	1 Main stream: 1920 × 1080p,1280 × 720p Sub stream: 1280 × 720p,640 × 480p Horizontal:129°,Vertical: 75° Support 120 dB IR light, up to 2.5 m H.264
Parametry Audio	Wejście Audio	1 built-in omnidirectional microphone

	Standard kompresji dźwięku	G722.1?OPUS?G711U?G711A?G726 ?AAC_LC? AAC_LD
	Wyjście Audio	1 built-in loudspeaker
	Szybkość bitowa kompresji dźwięku	16/32/64 Kps
	Jakość dźwięku	Noise suppression and echo cancellation
Pojemność	Regulacja głośności	Adjustable
	Pojemność użytkownika	2000
	Pojemność twarzy	/
	Pojemność karty	10000
Parametry sieci	Protokół sieciowy	TCP/IP, RSTP
	Wi-Fi	2.4GHz, IEEE802.11b, IEEE802.11g, IEEE802.11n
	Bluetooth	/
	3G/4G	/
Interfejsy urządzeń	Wejście alarmowe	4
	Interfejs sieciowy	1 RJ-45, 10/100 Mbps self-adaptive
	Tamper	1
	Przycisk wyjścia	/
	RS-485	1
	USB (uniwersalna magistrala szeregową)	/
	Wiegand	/
	Karta TF	1(Reserved)
	Wyjście alarmowe	/
	Kontrola blokady	1 relay, Max. 30 VDC 2 A
	Wejście styku drzwi	1
	Wyjście Audio	1 external loudspeaker(Reversed)
Ogólne	Przycisk	1 physical button
	Instalacja	Surface mounting, Flush mounting
	Wskaźnik	2
	Waga	Net weight: 0.190 kg Gross weight: 0.414 kg
	Poziom ochrony	IP65
	Temperatura robocza	-40 °C to 53 °C (-40 °F to 127.4 °F)
	Wilgotność robocza	10% to 95% (no-condensing)
	Wymiary (szer. × wys. × gł.)	181.6 mm × 103.6 mm × 29.5 mm (7.1" × 4.0" × 1.1")
	Bateria	/
	Środowisko aplikacji	Outdoor
	Zużycie energii	< 10 W
	Język	English, Arabic, French (Europe), Russian, Spanish (Europe), Italian, German, Polish, Turkish, Portuguese, Portuguese (Brazil), Uzbek, Kazakh, Czech, Hungarian, Dutch, Romanian, Bulgarian, Ukrainian, Croatian, Serbian, Greek, Lithuanian, Estonian, Latvian, Norwegian, Danish, Slovenian, Slovak, Hebrew, Swedish, Finnish, Mongolian, Vietnamese, Traditional Chinese