



Kamer Hikvision DS-2CE10DF3T-LFS(2.8mm)(O-STD)

Cena brutto	234,60 zł
Cena netto	190,73 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	463_50229
Kod producenta	463_50229
Kod EAN	6942160443287

Opis produktu

Kamer Hikvision DS-2CE10DF3T-LFS(2.8mm)(O-STD)

Model: DS-2CE10DF3T-LFS(2.8mm)(O-STD)

Specyfikacja techniczna

Przetwornik obrazu	2 MP CMOS
Maks. rozdzielczość	1920 (H) × 1080 (V)
Min. oświetlenie	0.0005 Lux @ (F1.0, AGC ON), 0 Lux dla światła białego
Czas otwarcia migawki	PAL: 1/25 s do 1/50 000 s; NTSC: 1/30 s do 1/50 000 s
Dzień / Noc	ICR
Ustawienie położenia kamery	Pan: 0°-360°, Tilt: 0°-90°, Rotation: 0°-360°
System sygnału	PAL / NTSC
Wolna migawka	Maks. 16x
Obiektyw	
Typ obiektywu	Stałogniskowy 2,8 mm
Ogniskowa i pole widzenia	2,8 mm – poziomo: 105°, pionowo: 56°, po przekątnej: 123°
Mocowanie obiektywu	M12
Mikrofon	
Odległość odbioru	Do 5 m
Ilość	1
Oświetlacz	
Światło wspomagające	IR, światło białe
Zasięg światła wspomagającego	IR: do 20 m, światło białe: do 20 m
Obraz	
Przełączanie parametrów obrazu	STD / HIGH-SAT / HIGHLIGHT
Ustawienia obrazu	Jasność, kontrast, ostrość, anti-banding, AGC
Liczba klatek na sekundę	TVI: 1080p @25/30 fps CVI: 1080p @25/30 fps AHD: 1080p @25/30 fps CVBS: PAL/NTSC
Tryb dzień/noc	Automatyczny / kolor

WDR (szeroki zakres dynamiczny)	?
Poprawa jakości obrazu	?
Maska prywatności	?
Redukcja szumu	?
Balans bieli	?
Interfejs	?
Wyjście wideo	?
Alarm	?
Zdarzenia	?
Detekcja ruchu	?
Ogólne	?
Materiał	?
Wymiary	?
Waga	?
Warunki pracy	?
Komunikacja	?
Język	?
Zasilanie	?
Zatwierdzenie	?
Ochrona	?

130 dB

WDR, BLC, HLC, Globalny, HLS

4 programowalne maski

3D DNR

Auto / Manual

Przełączane TVI / AHD / CVI / CVBS

Alarm światła stałego (światło białe)

4 programowalne obszary

Metal

161,1 mm × 68,4 × 65,15 mm (6,34" × 2,69" × 2,57")

Około 405 g (0,9 lb)

-40 °C do 60 °C, wilgotność ?90% (bez kondensacji)

HIKVISION-C

Angielski

12 VDC ± 25%, maks. 5,4 W

Zaleca się jeden zasilacz na jedną kamerę

IP67