

Link do produktu: <https://tixi.pl/kamera-4w1-hikvision-ds-2ce12df3t-lfs2-8mmo-std-p-181554.html>



KAMERA 4W1 HIKVISION DS-2CE12DF3T-LFS(2.8mm)(O-STD)

Cena brutto	295,20 zł
Cena netto	240,00 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	463_50227
Kod producenta	463_50227
Kod EAN	6942160443300

Opis produktu

KAMERA 4W1 HIKVISION DS-2CE12DF3T-LFS(2.8mm)(O-STD)

Model: DS-2CE12DF3T-LFS(2.8mm)(O-STD)

Najważniejsze cechy:

- Wysoka jakość obrazu w rozdzielczości 2 MP
- Kolorowe obrazowanie 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu z przysłoną F1.0
- Wyraźny obraz przy silnym świetle tylnym dzięki technologii True WDR 130 dB
- Technologia 3D DNR zapewnia czyste i ostre obrazy
- Odległość białego światła do 40 m zapewnia jasne obrazowanie w nocy
- Zasięg podczerwieni do 40 m zapewnia jasne obrazowanie w nocy
- Wysokiej jakości dźwięk dzięki kablowi koncentrycznemu, wbudowany mikrofon
- Jeden port dla czterech przełączalnych sygnałów (TVI/AHD/CVI/CVBS)
- Odporny na wodę i kurz (IP67)

Specyfikacja techniczna

Model	DS-2CE12DF3T-LFS(2.8mm)
Przetwornik obrazu	2 MP CMOS
Maks. rozdzielczość	1920 (wys.) × 1080 (V)
Wolna migawka	Maksymalnie 16 razy
Min. oświetlenie	0.0005 Lux @ (F1.0, AGC ON), 0 Lux dla światła białego
Dzień i noc	ICR
Ustawienie położenia kamery	Obrót: 0 do 360°, pochylenie: 0 do 180°, obrót: 0 do 360°
Signal System	PAL/NTSC
Czas otwarcia migawki	PAL: 1/25 s do 1/50 000 s; NTSC: 1/30 s do 1/50 000 s
Obiektyw	
Typ obiektywu	Obiektyw stałogniskowy 2,8 mm, 3,6 mm
Ogniskowa i pole widzenia	2,8 mm: poziomo 105°, pionowo 56°, po przekątnej 123°; 3,6 mm: poziomo 85°, pionowo 46°, po przekątnej 98°

Mocowanie obiektywu	M12
Mikrofon	
Odległość odbioru	W promieniu do 5 m
Ilość	1
Oświetlacz	
Światło wspomagające	Smart
Zasięg światła wspomagającego	IR: do 40 m, światło białe: do 40 m
Obraz	
Przełączanie parametrów obrazu	STD/HIGH-SAT/HIGHLIGHT
Ustawienia obrazu	Jasność, kontrast, ostrość, anti-banding, AGC
Liczba klatek na sekundę	TVI: 1080p @30 fps, 1080p @25 fps; AHD: 1080p @30 fps, 1080p @25 fps; CVI: 1080p @30 fps, 1080p @25 fps; CVBS: PAL/NTSC
	Automatyczny/kolor
Tryb dzień/noc	?130 dB
WDR (szeroki zakres dynamiczny)	WDR, BLC, HLC, Globalny, HLS
Poprawa jakości obrazu	4 programowalne maski prywatności
Maska prywatności	3D DNR
Redukcja szumu	Auto, Manual
Balans bieli	
Interfejs	
Wyjście wideo	Przełączane TVI/AHD/CVI/CVBS
Alarm	Alarm światła stałego (światło białe)
Zdarzenia	
Detekcja ruchu	4 programowalne obszary ruchu
Ogólne	
Zasilanie	12 VDC ± 25%, maks. 6,9 W
Zalecenie zasilania	Zaleca się używanie jednego zasilacza do zasilania jednej kamery
	Metal
Materiał	194,19 mm × 78,01 mm × 74,46 mm (7,65" × 3,07" × 2,93")
Wymiary	Okolo 530 g (1,17
Waga	