

Link do produktu: <https://tixi.pl/kamera-4w1-hikvision-ds-2ce16u0t-lf2-8mmo-std-p-167933.html>

KAMERA 4W1 HIKVISION DS-2CE16U0T-LF(2.8mm)(O-STD)



Cena brutto	230,30 zł
Cena netto	187,24 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	463_50235
Kod producenta	463_50235
Kod EAN	6942160448367

Opis produktu

KAMERA 4W1 HIKVISION DS-2CE16U0T-LF(2.8mm)(O-STD)

Model: DS-2CE16U0T-LF(2.8mm)(O-STD)

Najważniejsze cechy:

- **4K Smart Hybrid Light - Mini kamera tubowa ze stałym obiektywem**
- Wysokiej jakości obraz w rozdzielczości 4K - 3840 × 2160
- Stałogniskowy obiektyw 2,8 mm lub 3,6 mm
- Zasięg podczerwieni (IR) do 30 m - wyraźny obraz w nocy
- Zasięg światła białego do 20 m - jasny obraz nocny w kolorze
- Jedno złącze obsługujące cztery przełączane standardy sygnału (TVI/AHD/CVI/CVBS)
- Odporność na wodę i pył - klasa szczelności IP67
- Inteligentne oświetlenie hybrydowe (Smart Hybrid Light) - elastyczne opcje doświetlania dla lepszej ochrony

Specyfikacja techniczna

Model	DS-2CE16U0T-LF 2.8mm
Przetwornik obrazu	4K CMOS
Maksymalna rozdzielczość	3840 (H) × 2160 (V)
Minimalne oświetlenie	0,01 lx @ (F1.6, AGC WŁ.), 0 lx z IR
Czas migawki	PAL: 1/12,5 s - 1/50 000 s, NTSC: 1/15 s - 1/50 000 s
Tryb dzień/noc	ICR
Regulacja kąta	Obrót: 0-360°, Pochylenie: 0-90°, Rotacja: 0-360°
System sygnału	PAL / NTSC
Obiektyw	
Typ obiektywu	Stałogniskowy 2,8 mm
Ogniskowa i pole widzenia	2,8 mm: poziomo 108°, pionowo 59°, po przekątnej 127°
Mocowanie obiektywu	M12
Oświetlacz	
Zasięg doświetlania	IR: do 30 m

Typ doświetlenia	Światło białe: do 20 m
Obraz	Smart, IR, światło białe
Ustawienia obrazu	Jasność, ostrość, Smart IR
Liczba klatek na sekundę	TVI: 8 MP @ 12,5 fps, 8 MP @ 15 fps, 4 MP @ 25 fps, 4 MP @ 30 fps, 2 MP @ 25 fps, 2 MP @ 30 fps
	AHD: 8 MP @ 15 fps
	CVI: 8 MP @ 12,5 fps, 8 MP @ 15 fps
	CVBS: PAL / NTSC
Tryb dzień/noc	Auto / Kolor
Szeroki zakres dynamiki (WDR)	Cyfrowy WDR
Korekcja obrazu	DWDR / BLC / HLC / Global
Balans bieli	Auto / Ręczny
AGC	Tak
Interfejs	
Wyjście wideo	Przełączalne TVI / AHD / CVI / CVBS
Ogólne	
Zasilanie	12 V DC ± 25%, 0,45 A, maks. 5,4 W (zalecany osobny zasilacz dla każdej kamery)
Materiał obudowy	Metal
Wymiary	138,8 mm × Ø70 mm
Waga	Okolo 265 g
Warunki pracy	-40 °C do 60 °C, wilgotność ? 90% (bez kondensacji)
Komunikacja	HIKVISION-C
Język	Angielski
Certyfikaty	
Stopień ochrony	IP67