

Link do produktu: <https://tixi.pl/kamera-4w1-hikvision-ds-2ce17k0t-lfs2-8mm-p-168092.html>

## KAMERA 4W1 HIKVISION DS-2CE17K0T-LFS(2.8mm)



Cena brutto	<b>183,70 zł</b>
Cena netto	<b>149,35 zł</b>
Dostępność	<b>Dostępny</b>
Numer katalogowy	<b>463_52622</b>
Kod producenta	<b>463_52622</b>
Kod EAN	<b>6931847173203</b>

### Opis produktu

#### KAMERA 4W1 HIKVISION DS-2CE17K0T-LFS(2.8mm)

Model: DS-2CE17K0T-LFS(2.8mm)

#### Najważniejsze cechy:

- Wysokiej jakości obrazowanie z rozdzielczością 3K, 2960 × 1665
- Stały obiektyw o ogniskowej 2.8 mm, 3.6 mm i 6 mm
- Do 40 m zasięgu IR dla jasnego obrazu nocnego
- Do 40 m zasięgu światła białego dla jasnego obrazu nocnego
- Jeden port dla czterech przełączanych sygnałów (TVI/AHD/CVI/CVBS)
- Odporność na wodę i pył (IP67)
- Wysokiej jakości dźwięk z przesyłaniem audio przez kabel współosiowy, wbudowany mikrofon
- Inteligentne światło hybrydowe, optymalizuj swoje bezpieczeństwo dzięki elastycznym opcjom oświetlenia

#### Specyfikacja techniczna:

Specyfikacja	Szczegóły
Przetwornik obrazu	3K CMOS
Maksymalna rozdzielczość	2960 (H) × 1665 (V)
Minimalne oświetlenie	0.01 Lux @ (F2.0, AGC ON), 0 Lux z IR
Czas naświetlania	PAL: 1/25 s do 1/50 000 s; NTSC: 1/30 s do 1/50 000 s
Tryb dzień/noc	ICR
Regulacja kąta	Pan: 0° do 360°, Tilt: 0° do 180°, Rotacja: 0° do 360°
System sygnału	PAL/NTSC
Typ obiektywu	Stałoogniskowy 2.8 mm, 3.6 mm i 6 mm
Ogniskowa i FOV	2.8 mm: H: 104.9°, V: 67.3°, D: 129.8° 3.6 mm: H: 81.3°, V: 50.7°, D: 102.4° 6 mm: H: 51.8°, V: 32.4°, D: 63.1°
Mocowanie obiektywu	M12
Mikrofon - zasięg	W promieniu do 5 m
Mikrofon - ilość	1

---

Rodzaj oświetlacza	Smart, IR, białe światło
Zasięg oświetlacza	IR: Do 40 m Białe światło: Do 40 m
Ustawienia obrazu	Jasność, ostrość, Smart IR
Szybkość klatek	TVI: 3K@20 fps, 4 MP@25 fps/30 fps, 1080p@25 fps/30 fps AHD: 5 MP@20 fps, 4 MP@25 fps/30 fps CVI: 4 MP@25 fps/30 fps CVBS: PAL/NTSC
Tryb dzień/noc	Auto/Kolor
WDR	Cyfrowy WDR
Ulepszenia obrazu	DWDR, BLC, HLC, Global
Balans bieli	Auto/Manualny
AGC	Tak
Wyjście wideo	Przełączalne TVI/AHD/CVI/CVBS
Materiał obudowy	Przednia pokrywa: Metal Główna obudowa: Plastik
Wymiary	216.6 mm × 78.9 mm × 75.4 mm (8.53" × 3.10" × 2.97")
Waga	Ok. 340 g (0.75 lb.)
Warunki pracy	-40 °C do 60 °C (-40 °F do 140 °F), wilgotność ? 90% (bez kondensacji)
Komunikacja	HIKVISION-C
Język	Angielski
Zasilanie	12 VDC ± 25% Zalecane użycie jednego zasilacza na kamerę.
Pobór mocy	Maks. 4.5 W
Stopień ochrony	IP67