

Link do produktu: <https://tixi.pl/kamera-4w1-hikvision-ds-2ce70df3t-lmfs2-8mmo-std-p-167931.html>



## KAMERA 4W1 HIKVISION DS-2CE70DF3T-LMFS(2.8mm)(O-STD)

Cena brutto	<b>246,00 zł</b>
Cena netto	<b>200,00 zł</b>
Dostępność	<b>Dostępny</b>
Czas wysyłki	<b>24 godziny</b>
Numer katalogowy	<b>463_50233</b>
Kod producenta	<b>463_50233</b>
Kod EAN	<b>6942160443348</b>

### Opis produktu

## KAMERA 4W1 HIKVISION DS-2CE70DF3T-LMFS(2.8mm)(O-STD)

Model: DS-2CE70DF3T-LMFS(2.8mm)(O-STD)

### Najważniejsze cechy

- **Rozdzielczość:** 2 MP (1920 × 1080) dla wysokiej jakości obrazu.
- **Imaging 24/7:** Kolorowe obrazy dzięki przysłonie F1.0.
- **Inteligentne oświetlenie hybrydowe:** Elastyczne opcje oświetlenia dla optymalizacji bezpieczeństwa.
- **Prawdziwy WDR:** Technologia 130 dB umożliwia wyraźne obrazy w trudnych warunkach oświetleniowych.
- **Technologia 3D DNR:** Zapewnia czyste i wyraźne obrazy w różnych warunkach oświetleniowych.
- **Obiektyw:** Stała ogniskowa 2.8 mm lub 3.6 mm.
- **Zasięg białego światła:** Do 20 m dla jasnych obrazów nocnych.
- **Zasięg IR:** Do 20 m dla wyraźnych obrazów nocnych.
- **Wysoka jakość dźwięku:** Audio przesyłane przez kabel koncentryczny z wbudowanym mikrofonem.
- **Wielofunkcyjny port:** Obsługuje cztery przełączane sygnały (TVI/AHD/CVI/CVBS).
- **Odporność na warunki atmosferyczne:** Klasa szczelności IP67 (woda i kurz).

### Specyfikacja techniczna:

Kategoria	Szczegóły
Kamera	
Przetwornik obrazu	2 MP CMOS
Maks. rozdzielczość	1920 (H) × 1080 (V)
Minimalne oświetlenie	0,0005 Lux @ (F1.0, AGC ON), 0 Lux z białym światłem
Czas migawki	PAL: 1/25 s do 1/50 000 s; NTSC: 1/30 s do 1/50 000 s
Tryb Dzień/Noc	ICR
Regulacja kąta	Pan: 0°-360°, Tilt: 0°-75°, Obrót: 0°-360°
System sygnałowy	PAL/NTSC
Wolna migawka	Maks. 16-krotna
Obiektyw	

Typ obiektywu	Stałoogniskowy, 2,8 mm, 3,6 mm
Ogniskowa i FOV	Poziomo: 105°, Pionowo: 56°, Przekątna: 123°
- 2,8 mm	Poziomo: 85°, Pionowo: 46°, Przekątna: 98°
- 3,6 mm	M12
Mocowanie obiektywu	
Mikrofon	
Zasięg zbierania dźwięku	Do 5 m (promień)
Liczba mikrofonów	1
Oświetlenie	
Typ światła pomocniczego	Inteligentne, IR, Białe światło
Zasięg światła	IR: Do 20 m, Białe światło: Do 20 m
Obraz	
Przełączanie parametrów obrazu	STD/HIGH-SAT/HIGHLIGHT
Ustawienia obrazu	Jasność, Kontrast, Ostrość, Redukcja migotania, AGC
Liczba klatek na sekundę	
- TVI	1080p @25 fps/30 fps
- CVI	1080p @25 fps/30 fps
- AHD	1080p @25 fps/30 fps
- CVBS	PAL/NTSC
Tryb Dzień/Noc	Auto/Kolor
Szeroki zakres dynamiki (WDR)	?130 dB
Poprawa obrazu	WDR, BLC, HLC, Global, HLS
Maska prywatności	4 programowalne maski
Redukcja szumów	3D DNR
Balans bieli	Auto, Ręczny
Interfejs	
Wyjście wideo	Przełączalne TVI/AHD/CVI/CVBS
Alarm	Alarm świetlny (białe światło)
Zdarzenia	
Wykrywanie ruchu	4 programowalne strefy wykrywania
Ogólne	
Materiał	Metal
Wymiary	085,11 mm × 77,62 mm (03,35" × 3,05")
Waga	Okolo 335 g (0,74 lb.)
Warunki pracy	-40°C do 60°C (-40°F do 140°F), Wilgotność ?90% (bez kondensacji)
Komunikacja	HIKVISION-C
Język	Angielski
Zasilanie	
Zasilanie	12 VDC ± 25%, maks. 5,4 W
Zalecenie dot. zasilania	Zaleca się użycie jednego zasilacza dla jednej kamery
Certyfikaty	
Ochrona	IP67