

Link do produktu: <https://tixi.pl/kamera-4w1-hikvision-ds-2ce72df3t-lfs2-8mmo-std-p-167930.html>

Kamera 4w1 Hikvision DS-2CE72DF3T-LFS(2.8mm)(O-STD)

Cena brutto	281,80 zł
Cena netto	229,11 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	463_50232
Kod producenta	463_50232
Kod EAN	6942160443362

Opis produktu

Kamera 4w1 Hikvision DS-2CE72DF3T-LFS(2.8mm)(O-STD)

Model: DS-2CE72DF3T-LFS(2.8mm)(O-STD)

Specyfikacja techniczna

Model	DS-2CE72DF3T-LFS
Przetwornik obrazu	2 MP CMOS
Maks. rozdzielczość	1920 (H) × 1080 (V)
Min. oświetlenie	0.0005 Lux @ (F1.0, AGC ON), 0 Lux (światło białe)
Czas otwarcia migawki	PAL: 1/25-1/50 000 s; NTSC: 1/30-1/50 000 s
Dzień/Noc	ICR
Ustawienie kamery	Obrót: 0-360°, pochylenie: 0-75°, rotacja: 0-360°
System sygnału	PAL/NTSC
Wolna migawka	Max 16x
Typ obiektywu	Stałoogniskowy 2.8 mm
FOV 2.8 mm	H: 105°, V: 56°, D: 123°
Mocowanie obiektywu	M12
Mikrofon - ilość	1
Mikrofon - zasięg	Do 5 m
Światło wspomagające	Smart / IR / światło białe
Zasięg IR	Do 40 m
Zasięg światła białego	Do 40 m
Tryby obrazu	STD / HIGH-SAT / HIGHLIGHT
Ustawienia obrazu	Jasność, kontrast, ostrość, anti-banding, AGC
TVI FPS	1080p @ 25/30 fps
CVI FPS	1080p @ 25/30 fps
AHD FPS	1080p @ 25/30 fps
CVBS	PAL/NTSC
WDR	?130 dB
Poprawa obrazu	WDR, BLC, HLC, globalny, HLS
Maski prywatności	4 programowalne

Redukcja szumów
Balans bieli
Tryb dzień/noc
Wyjście wideo
Alarm
Detekcja ruchu
Materiał
Wymiary
Waga
Warunki pracy
Komunikacja
Język
Zasilanie
Zalecenia zasilania
Klasa ochrony

3D DNR
Auto / manual
Auto / kolor
TVI / AHD / CVI / CVBS (przełączane)
Alarm światła stałego (white light)
4 programowalne obszary
Korpus: metal; obudowa: plastik
O109.98 × 98.27 mm
Ok. 340 g
-40°C do 60°C, wilgotność ? 90% (bez kondensacji)
HIKVISION-C
Angielski
12 VDC ± 25%, max 6.9 W
1 zasilacz na 1 kamerę
IP67