

Link do produktu: <https://tixi.pl/kamera-4w1-hikvision-ds-2ce78u0t-lf2-8mmo-std-p-167935.html>



## KAMERA 4W1 HIKVISION DS-2CE78U0T-LF(2.8mm)(O-STD)

Cena brutto	<b>308,10 zł</b>
Cena netto	<b>250,49 zł</b>
Dostępność	<b>Dostępny</b>
Czas wysyłki	<b>24 godziny</b>
Numer katalogowy	<b>463_50240</b>
Kod producenta	<b>463_50240</b>
Kod EAN	<b>6942160448312</b>

### Opis produktu

## KAMERA 4W1 HIKVISION DS-2CE78U0T-LF(2.8mm)(O-STD)

Model: DS-2CE78U0T-LF(2.8mm)(O-STD)

### Najważniejsze cechy:

- Wysoka jakość obrazu w rozdzielczości 8MPX (4K)
- Obiektyw stałogniskowy 2,8 mm
- Zasięg podczerwieni do 40 m zapewnia jasne obrazowanie w nocy
- Odległość białego światła do 20 m zapewnia jasne obrazowanie w nocy
- Jeden port dla czterech przełączalnych sygnałów (TVI/AHD/CVI/CVBS)
- Odporny na wodę i kurz (IP67)
- Światło Smart-Hybrid — optymalizuje bezpieczeństwo dzięki elastycznym opcjom oświetlenia

### Specyfikacja techniczna

Model	DS-2CE78U0T-LF(2.8mm)
Przetwornik obrazu	4K CMOS
Maks. rozdzielczość	3840 (H) × 2160 (V)
Min. oświetlenie	0.01 Lux @ (F1.6, AGC ON), 0 Lux z IR
Czas otwarcia migawki	PAL: od 1/12,5 s do 1/50 000 s; NTSC: od 1/15 s do 1/50 000 s
Dzień i noc	ICR
Ustawienie położenia kamery	Obrót: 0 do 360°, przechylenie: 0 do 75°, rotacja: 0 do 360°
Signal System	PAL/NTSC
Obiektyw	
Typ obiektywu	Stałogniskowy obiektyw 2,8 mm
Ogniskowa i pole widzenia	
2,8 mm	Pole widzenia w poziomie: 108°, w pionie: 59°, po przekątnej: 127°
Mocowanie obiektywu	M12
Oświetlacz	

Zasięg światła wspomagającego IR	Do 40 m
Zasięg światła wspomagającego białe	Do 20 m
Światło wspomagające	Smart, IR, światło białe
Obraz	
Ustawienia obrazu	Jasność, ostrość, Smart IR
Liczba klatek na sekundę	TVI: 8 MP @12,5 kl./s; 8 MP @15 kl./s; 4 MP @25 kl./s; 4 MP @30 kl./s; 2 MP @25 kl./s; 2 MP @30 kl./s
	AHD: 8MP@15fps
	CVI: 8MP@12.5fps; 8MP@15fps
	CVBS: PAL/NTSC
	Automatyczny/kolor
	Cyfrowy WDR
	DWDR/BLC/HLC/globalne
	Automatyczny/ręczny
	Tak
Tryb dzień/noc	
WDR (Szeroki zakres dynamiczny)	Przełączane TVI/AHD/CVI/CVBS
Poprawa jakości obrazu	
Balans bieli	12 VDC ± 25%, 0,4 A, maks. 4,8 W; *Zaleca się używanie jednego zasilacza do zasilania jednej kamery
AGC	Ciało: Metal; Obudowa: Plastik
Interfejs	97,9 mm × O110 mm (3,85" × O4,33")
Wyjście wideo	Okolo 340 g (0,75 lb)
Ogólne	-40 °C do 60 °C (-40 °F do 140 °F), wilgotność: 90% lub mniej (bez kondensacji)
Zasilanie	HIKVISION-C
	Angielski
Materiał	
Wymiary	
Waga	
Warunki pracy	
Komunikacja	
Język	
Zatwierdzenie	
Ochrona	IP67