

Link do produktu: <https://tixi.pl/kamera-4w1-hilook-by-hikvision-kopulka-8mp-tvi-t8m-20dl-2-8mm-p-168650.html>



Kamera 4w1 Hilook by Hikvision kopułka 8MP TVI-T8M-20DL 2.8mm

Cena brutto	197,30 zł
Cena netto	160,41 zł
Dostępność	Zapytaj o dostępność
Numer katalogowy	463_55752
Kod producenta	463_55752
Kod EAN	6942160487557

Opis produktu

Kamera 4w1 Hilook by Hikvision kopułka 8MP TVI-T8M-20DL 2.8mm

Model: TVI-T8M-20DL 2.8mm

Najważniejsze cechy kamery Hilook TVI-T8M-20DL:

- **Rozdzielczość 4K (8MPx)** 3840 × 2160 pikseli
- **Stafoogniskowy obiektyw 2.8 mm** - szeroki kąt widzenia do 108°
- **Smart Hybrid Light** - kamera automatycznie przełącza się między światłem podczerwonym a białym
- **Zasięg doświetlenia w nocy:** IR (podczerwień) do 30 metrów, światło białe do 20 metrów
- **Inteligentna detekcja w trybie dzień/noc (ICR)**
- **Wysoka kompatybilność sygnału:** TVI / AHD / CVI / CVBS
- **Cyfrowy WDR, BLC, HLC**
- **Odporna na warunki zewnętrzne (IP67)**
- **Obudowa metalowa**
- **Małe wymiary (kompaktowa budowa)**
- **Zasilanie 12 VDC, niskie zużycie energii (max. 4.6 W)**
- **Wsparcie aplikacji Hik-Connect** - zdalny dostęp do podglądu i ustawień

Specyfikacja techniczna - Hilook TVI-T8M-20DL

???? Kamera

- **Przetwornik obrazu:** 4K CMOS
- **Maksymalna rozdzielczość:** 3840 (H) × 2160 (V)
- **Minimalne oświetlenie:**
 - - 0.01 Lux (F1.6, AGC ON)
 - - 0 Lux z włączonym IR
- **Czas otwarcia migawki:**
 - - PAL: 1/12.5 s do 1/50 000 s
 - - NTSC: 1/15 s do 1/50 000 s
- **Tryb dzień/noc:** ICR (filtr podczerwieni)
- **System sygnałowy:** PAL/NTSC

- **Regulacja kąta:**

- - Pan: 0° - 360°
- - Tilt: 0° - 75°
- - Obrót: 0° - 360°

???? Obiektyw

- **Typ:** Stałoogniskowy
- **Dostępne ogniskowe:** 2.8 mm lub 3.6 mm
- **Kąt widzenia:**
 - - 2.8 mm:
 - • Poziomo: 108°
 - • Pionowo: 59°
 - • Przekątna: 127°
- **Mocowanie obiektywu:** M12

???? Doświetlanie

- **Typ światła:** Hybrydowe - podczerwień (IR) i światło białe
- **Zasięg IR:** do 30 m
- **Zasięg światła białego:** do 20 m

????? Obraz

- **Ustawienia:** Jasność, ostrość, Smart IR
- **Tryby obrazu:** Auto / Kolor / Czarno-biały
- **WDR:** Cyfrowy (DWDR)
- **Poprawa obrazu:** DWDR, BLC, HLC, Global
- **Balans bieli:** Auto / Manualny
- **AGC (automatyczne wzmocnienie):** Tak

????? Szybkość transmisji (Frame Rate)

- **TVI:**
 - - 8MP @ 12.5/15 fps
 - - 4MP @ 25/30 fps
 - - 2MP @ 25/30 fps
- **AHD:** 8MP @ 15 fps
- **CVI:** 8MP @ 12.5/15 fps
- **CVBS:** PAL / NTSC

???? Zasilanie i konstrukcja

- **Zasilanie:** 12 VDC ±25%, 0.38 A, maks. 4.6 W
- **Obudowa:** Metalowa
- **Wymiary:** 80 mm × 85.1 mm (3.1" × 3.4")
- **Waga:** ok. 310 g
- **Temperatura pracy:** -40°C do +60°C
- **Wilgotność:** ? 90% (bez kondensacji)
- **Klasa szczelności:** IP67 (odporność na wodę i pył)

???? Komunikacja i obsługa

- **Wyjście wideo:** przełączalne TVI / AHD / CVI / CVBS
- **Obsługa zdalna:** Hik-Connect

???? Opcjonalne akcesoria montażowe

- DS-1272ZJ-110-TRS - uchwyt ścienny
- DS-1275ZJ-SUS - uchwyt do montażu na słupie
- DS-1276ZJ-SUS - uchwyt narożny
- DS-1280ZJ-XS - puszka montażowa