

Link do produktu: <https://tixi.pl/kamera-4w1-hilook-by-hikvision-kopulka-8mp-tvi-t8m-20dl-opakowanie-zbiorcze-4szt-p-168651.html>



## Kamera 4w1 Hilook by Hikvision kopułka 8MP TVI-T8M-20DL Opakowanie zbiorcze 4szt.

Cena brutto	<b>680,30 zł</b>
Cena netto	<b>553,09 zł</b>
Dostępność	<b>Dostępny</b>
Czas wysyłki	<b>24 godziny</b>
Numer katalogowy	<b>463_55752K04</b>
Kod producenta	<b>463_55752K04</b>

### Opis produktu

Kamera 4w1 Hilook by Hikvision kopułka 8MP TVI-T8M-20DL Opakowanie zbiorcze 4szt.

Model: TVI-T8M-20DL 2.8mm

### Najważniejsze cechy kamery Hilook TVI-T8M-20DL:

- **Rozdzielczość 8 MP (4K)** - wyjątkowo szczegółowy obraz umożliwiający precyzyjną identyfikację.
- **Technologia 4w1 (TVI / AHD / CVI / CVBS)** - szeroka kompatybilność z rejestratorami.
- **Smart Hybrid Light - IR + białe światło** - skuteczne doświetlenie w nocy (IR do ok. 30 m, białe światło do ok. 20 m).
- **Stałogniskowy obiektyw 2,8 mm** - szeroki kąt widzenia, idealny do nadzoru większych przestrzeni.
- **Funkcje poprawy obrazu** - WDR/DWDR, 3D DNR, BLC, HLC, Smart IR.
- **Solidna, zewnętrzna konstrukcja** - wysoka odporność na warunki pogodowe (IP66/IP67).
- **Ekonomiczne opakowanie zbiorcze - 4 sztuki kamer** dla dużych instalacji.

### Specyfikacja techniczna - Hilook TVI-T8M-20DL

#### ???? Kamera

- **Przetwornik obrazu:** 4K CMOS
- **Maksymalna rozdzielczość:** 3840 (H) × 2160 (V)
- **Minimalne oświetlenie:**
  - 0.01 Lux (F1.6, AGC ON)
  - 0 Lux z włączonym IR
- **Czas otwarcia migawki:**
  - PAL: 1/12.5 s do 1/50 000 s
  - NTSC: 1/15 s do 1/50 000 s
- **Tryb dzień/noc:** ICR (filtr podczerwieni)

- 
- **System sygnałowy:** PAL/NTSC
  - **Regulacja kąta:**
    - - Pan: 0° - 360°
    - - Tilt: 0° - 75°
    - - Obrót: 0° - 360°

#### ???? Obiektyw

- **Typ:** Stałogniskowy
- **Dostępne ogniskowe:** 2.8 mm lub 3.6 mm
- **Kąt widzenia:**
  - - 2.8 mm:
    - • Poziomo: 108°
    - • Pionowo: 59°
    - • Przekątna: 127°
- **Mocowanie obiektywu:** M12

#### ???? Doświetlanie

- **Typ światła:** Hybrydowe - podczerwień (IR) i światło białe
- **Zasięg IR:** do 30 m
- **Zasięg światła białego:** do 20 m

#### ???? Obraz

- **Ustawienia:** Jasność, ostrość, Smart IR
- **Tryby obrazu:** Auto / Kolor / Czarno-biały
- **WDR:** Cyfrowy (DWDR)
- **Poprawa obrazu:** DWDR, BLC, HLC, Global
- **Balans bieli:** Auto / Manualny
- **AGC (automatyczne wzmocnienie):** Tak

#### ???? Szybkość transmisji (Frame Rate)

- **TVI:**
  - - 8MP @ 12.5/15 fps
  - - 4MP @ 25/30 fps
  - - 2MP @ 25/30 fps
- **AHD:** 8MP @ 15 fps
- **CVI:** 8MP @ 12.5/15 fps
- **CVBS:** PAL / NTSC

#### ???? Zasilanie i konstrukcja

- **Zasilanie:** 12 VDC  $\pm$ 25%, 0.38 A, maks. 4.6 W
- **Obudowa:** Metalowa
- **Wymiary:** 80 mm x O85.1 mm (3.1" x O3.4")
- **Waga:** ok. 310 g
- **Temperatura pracy:** -40°C do +60°C
- **Wilgotność:** ? 90% (bez kondensacji)
- **Klasa szczelności:** IP67 (odporność na wodę i pył)

#### ???? Komunikacja i obsługa

- **Wyjście wideo:** przełączalne TVI / AHD / CVI / CVBS
- **Obsługa zdalna:** Hik-Connect

#### ???? Opcjonalne akcesoria montażowe

- DS-1272ZJ-110-TRS - uchwyt ścienny
- DS-1275ZJ-SUS - uchwyt do montażu na słupie
- DS-1276ZJ-SUS - uchwyt narożny
- DS-1280ZJ-XS - puszka montażowa