

Link do produktu: <https://tixi.pl/kamera-4w1-hilook-by-hikvision-tuba-8mp-tvi-b8m-20dl-2-8mm-p-183965.html>



Kamera 4w1 Hilook by Hikvision tuba 8MP TVI-B8M-20DL 2.8mm

Cena brutto	212,90 zł
Cena netto	173,09 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	463_55751
Kod producenta	463_55751
Kod EAN	6942160487601

Opis produktu

Kamera 4w1 Hilook by Hikvision tuba 8MP TVI-B8M-20DL 2.8mm

Model: TVI-B8M-20DL 2.8mm

Najważniejsze cechy kamery Hilook TVI-B8M-20DL:

- Rozdzielczość 4K Ultra HD (3840 × 2160)
- Obiektyw 2.8 mm
- Cyfrowy WDR, BLC i Smart IR
- Obsługa wielu standardów (TVI/AHD/CVI/CVBS)
- Odporność na warunki atmosferyczne (IP67)
- Zdalny podgląd i zarządzanie przez aplikację Hik-Connect
- Kompaktowe wymiary i łatwy montaż

Specyfikacja techniczna kamery 4w1 Hilook TVI-B8M-20DL 2.8mm

Kamera

- Przetwornik obrazu: 4K CMOS
- Maksymalna rozdzielczość: 3840 × 2160 (4K)
- Minimalne oświetlenie: 0.01 Lux (F1.6, AGC ON), 0 Lux z IR
- Tryb dzień/noc: ICR (automatyczny filtr podczerwieni)
- Regulacja kąta:
 - Pan: 0°-360°
 - Tilt: 0°-90°
 - Obrót: 0°-360°
- System wideo: PAL/NTSC

Obiektyw

- Typ: Stałogniskowy – 2.8 mm

-
- Pole widzenia (FOV):
 - 2.8 mm: 108° (h), 59° (v), 127° (d)
 - Mocowanie: M12

Oświetlenie

- Typ światła: Podczerwień (IR) i światło białe (Smart Hybrid Light)
- Zasięg IR: do 30 m
- Zasięg światła białego: do 20 m

Obraz i funkcje

- Ustawienia: Jasność, ostrość, Smart IR
- Częstotliwość nagrywania:
- TVI: 8 MP @12.5/15 fps, 4 MP @25/30 fps, 2 MP @25/30 fps
- AHD: 8 MP @15 fps
- CVI: 8 MP @12.5/15 fps
- CVBS: PAL/NTSC
- Tryby: Auto/Kolor/Czarno-biały
- WDR: Cyfrowy WDR (DWDR)
- Poprawa obrazu: DWDR, BLC, HLC, Global
- Balans bieli: Auto / Ręczny
- AGC: Tak

Interfejs i zasilanie

- Wyjście wideo: TVI / AHD / CVI / CVBS (przełączane)
- Zasilanie: 12 VDC $\pm$ 25%, 0.45 A, max. 5.4 W
- Rekomendacja: Jeden zasilacz na jedną kamerę

Obudowa i warunki pracy

- Materiał obudowy: Metal
- Wymiary: 138.8 mm x Ø70 mm
- Waga: ok. 265 g
- Temperatura pracy: -40°C do 60°C
- Wilgotność: ? 90% (bez kondensacji)
- Klasa ochrony: IP67 (wodoodporna i pyłoszczelna)

Komunikacja

- Zdalna obsługa: Aplikacja Hik-Connect