

Link do produktu: <https://tixi.pl/kamera-4w1-hilook-by-hikvision-tuba-8mp-tvi-b8m-20dl-black-2-8mm-p-168652.html>



Kamera 4w1 Hilook by Hikvision tuba 8MP TVI-B8M-20DL Black 2.8mm

Cena brutto	212,90 zł
Cena netto	173,09 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	463_55757
Kod producenta	463_55757
Kod EAN	6936422137786

Opis produktu

Kamera 4w1 Hilook by Hikvision tuba 8MP TVI-B8M-20DL Black 2.8mm

Model: TVI-B8M-20DL Black 2.8mm

Najważniejsze cechy kamery Hilook TVI-B8M-20DL:

- **Rozdzielczość 4K Ultra HD (3840 × 2160)**
- **Obiektyw 2.8 mm**
- **Cyfrowy WDR, BLC i Smart IR**
- **Obsługa wielu standardów (TVI/AHD/CVI/CVBS)**
- **Odporność na warunki atmosferyczne (IP67)**
- **Zdalny podgląd i zarządzanie przez aplikację Hik-Connect**
- **Kompaktowe wymiary i łatwy montaż**

Specyfikacja techniczna - Hilook TVI-B8M-20DL

???? Kamera

- **Sensor obrazu:** 4K CMOS
- **Maksymalna rozdzielczość:** 3840 × 2160 (8MP)
- **Minimalne oświetlenie:**
 - - 0.01 Lux @ (F1.6, AGC ON)
 - - 0 Lux z IR
- **Prędkość migawki:**
 - - PAL: 1/12,5 s do 1/50 000 s
 - - NTSC: 1/15 s do 1/50 000 s
- **Tryb dzień/noc:** ICR (automatyczny filtr podczerwieni)
- **System sygnałowy:** PAL/NTSC
- **Kąt regulacji:**
 - - Pan: 0° - 360°
 - - Tilt: 0° - 90°

-
- - Rotacja: 0° - 360°

???? Obiektyw

- **Typ obiektywu:** Stałogniskowy 2.8 mm lub 3.6 mm
- **Pole widzenia (FOV):**
- - 2.8 mm: poziomo 108°, pionowo 59°, przekątna 127°
- **Mocowanie:** M12

???? Oświetlenie pomocnicze

- **Rodzaj:** Hybrydowe - podczerwień (IR) + światło białe
- **Zasięg IR:** do 30 m
- **Zasięg światła białego:** do 20 m

????? Obraz

- **Ustawienia obrazu:** Jasność, ostrość, Smart IR
- **Tryb Dzień/Noc:** Auto / Kolor / B&W
- **WDR:** Cyfrowy (DWDR)
- **Funkcje ulepszania obrazu:** DWDR, BLC, HLC, Global
- **Balans bieli:** Auto / Manualny
- **AGC (automatyczna regulacja wzmocnienia):** Tak

????? Liczba klatek (frame rate)

- **TVI:**
- - 8MP: 12.5/15 fps
- - 4MP: 25/30 fps
- - 2MP: 25/30 fps
- **AHD:** 8MP @ 15 fps
- **CVI:** 8MP @ 12.5 / 15 fps
- **CVBS:** PAL/NTSC

???? Zasilanie i ogólne

- **Zasilanie:** 12 VDC \pm 25%, 0.45 A, maks. 5.4 W
- **Materiał obudowy:** Metal
- **Wymiary:** 138.8 mm \times O70 mm
- **Waga:** ok. 265 g
- **Temperatura pracy:** -40°C do +60°C, wilgotność \geq 90% (bez kondensacji)
- **Klasa szczelności:** IP67 (odporność na pył i wodę)

???? Komunikacja

- **Video output:** Przełączalne TVI / AHD / CVI / CVBS
- **Wsparcie aplikacji:** Hik-Connect

???? Opcjonalne akcesoria

- **Puszka montażowa:** DS-1280ZJ-XS