

Link do produktu: <https://tixi.pl/kamera-bcs-basic-bcs-b-pthome022-0-p-168556.html>



Kamera BCS BASIC BCS-B-PTHOME02(2.0)

| | |
|------------------|-----------------------------|
| Cena brutto | 189,60 zł |
| Cena netto | 154,15 zł |
| Dostępność | Zapytaj o dostępność |
| Numer katalogowy | 463_55245 |
| Kod producenta | 463_55245 |
| Kod EAN | 5904890714069 |

Opis produktu

Kamera BCS BASIC BCS-B-PTHOME02(2.0)

Model: BCS-B-PTHOME02(2.0)

Najważniejsze cechy

- Kamera domowa IP 5Mpx
- Przetwornik 1/3" CMOS
- Obiektyw 4mm
- Detekcja ruchu, detekcja audio
- Detekcja człowieka, zwierząt, pojazdów i auto-tracking
- Detekcja płaczu
- Wbudowany głośnik i mikrofon
- Dwukierunkowa komunikacja audio
- IR 10m i white light 10m
- Gniazdo karty Micro SD do 512GB
- Komunikacja Wi-fi i łatwa konfiguracja
- Zdalny dostęp przez aplikację BCS Basic 2.0

Specyfikacja techniczna

| | |
|-------------------|------------------|
| Nazwa Urządzenia | BCS-B-PTHOME02 |
| Linia produktowa | BCS BASIC |
| Typ kamery | HOME |
| Rozdzielczość | 5 Mpx |
| Przetwornik | 1/3" CMOS |
| System skanowania | Progressive Scan |
| Piksele | 2880(H)×1620(V) |
| Obiektyw | stały |
| Ogniskowa | 4 mm |
| Apertura | F 2.0 |
| Focus | Stały |
| Iris | Stały |

| | |
|-------------------------------------|---|
| Kąt widzenia | H: 79° V: 42.3° D: 85.1° |
| Czułość kamery | 0.02Lux(Color,F2.0,AGC) 0Lux(IR) |
| Stosunek S/N | 52dB |
| Balans bieli | (AWB) Auto / manual |
| WDR | DWDR |
| Migawka | Auto / manual 1~1/100000s |
| Redukcja szumów | 2D/3D DNR |
| Defog | Digital |
| Obrót obrazu | Flip 180° |
| Ilość strumieni | 2 |
| Rozdzielczości | 5M(2880×1620) / 4M(2560×1440) / 3M(2304×1296) / 2M(1920×1080) / 720P(1280×720) / D1(720×576) / 640×360 / 2CIF(704×288) / CIF(352×288) |
| Strumień główny | 2880×1620@25fps 2560×1440@25fps 2304×1296@30fps 1920×1080@30fps 1280×720@30ps 640×360@30fps 704×288@30fps 352×288@30fps |
| Strumień drugi | 128~6144kbps |
| Bitrate | H.265 / H.265+ / H.264 |
| Kompresja wideo | ICR mechaniczny filtr podczerwieni |
| Dzień/noc | IR LED + White Light |
| Rodzaj oświetlacza | 10m |
| Oświetlacz | Tak |
| Mikrofon | Tak |
| Głośnik | G.711A / G.711U |
| Kompresja audio | microSD 512GB |
| Gniazdo karty pamięci | USB-C |
| Dodatkowe interfejsy | Mobile App(iOS, android) |
| Obsługa | Tak |
| Detekcja ruchu | RJ-45 10/100 Mbps |
| Sieć | IEEE802.11b/g/n/ax 2.4GHz |
| Wi-Fi | IPv4, TCP, UDP, DHCP, RTSP, DNS, DDNS, NTP, HTTP |
| Protokoły | 5VDC 1.5A |
| Rodzaj zasilania | Biały |
| Kolor obudowy | -10°C~+50°C max 95% RH |
| Warunki pracy | 080×120mm |
| Wymiary | 0.23 kg |
| Waga | 17°/s ~ 50°/s (50°/s preset) |
| Prędkość PAN | 17°/s ~ 50°/s (50°/s preset) |
| Prędkość TILT | 0°~355° |
| Zakres PAN | -15°~90° |
| Zakres TILT | Tak |
| Auto tracking | 20 presetów |
| Funkcje automatyki | Detekcja człowieka, zwierząt, pojazdów redukuje fałszywe alarmy, detekcja płaczu |
| Ai - Wbudowane funkcje inteligentne | |