

Link do produktu: <https://tixi.pl/kamera-bcs-line-bcs-l-eip18fcr3l3-ai1-p-167886.html>



Kamera BCS LINE BCS-L-EIP18FCR3L3-AI1

Cena brutto	983,20 zł
Cena netto	799,35 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	463_49523
Kod producenta	463_49523
Kod EAN	5904890712317

Opis produktu

Kamera BCS LINE BCS-L-EIP18FCR3L3-AI1

Model: BCS-L-EIP18FCR3L3-AI1

Najważniejsze cechy

- Kamera IP kopułowa 8Mpx
- Przetwornik 1/2.7" PS CMOS
- Technologia NightColor
- Obiektyw stały 2.8mm
- WDR120dB
- IR 30m, WhiteLight 30m
- Mikrofon
- Obudowa IP67
- Wbudowane funkcje inteligentne

Specyfikacja techniczna

Nazwa Urządzenia	BCS-L-EIP18FCR3L3-AI1
Linia produktowa	BCS LINE
Typ kamery	Kopuła
Rozdzielczość	8 Mpx
Przetwornik	1/2.7" CMOS
System skanowania	Progressive Scan
Piksele	3840(H)×2160(V)
RAM	256MB
ROM	128MB
Obiektyw	Stały
Ogniskowa	2.8 mm
Apertura	F1.6
Focus	Stały

Iris	Stały
Zoom cyfrowy	16×
Kąt widzenia	H: 111° / V: 58° / D: 132°
DORI	Detect 85m / Observe 34m / Recognize 17m / Identify 9m
Czułość kamery	0.008Lux (Color, F1.6, 30IRE) / 0.0008Lux (B/W, F1.6, 30IRE) / 0Lux (IR)
Stosunek S/N	56dB
Balans bieli	(AWB) Auto / manual
WDR	120dB
Kompensacja tła	BLC / HLC / WDR (120dB)
Migawka	Auto / manual 1/3~1/100000s
Kontrola wzmocnienia	(AGC) Auto / manual
Redukcja szumów	3D DNR
Obrót obrazu	Mirror, Flip 0° / 90° (tryb korytarzowy) / 180° / 270°
Ilość strumieni	2
Rozdzielczości	Od 8M (3840×2160) do CIF (352×288/240)
Strumień główny	3840×2160 (120fps), 2688×1520 (125/30fps)
Strumień drugi	704×576 (125fps), 704×480 (130fps)
Bitrate	H.264: 32 Kbps8192 Kbps / H.265: 12 Kbps8192 Kbps
Kompresja wideo	H.265 / H.265+ / H.264 / H.264+ / MJPEG
Dzień/noc	ICR mechaniczny filtr podczerwieni
Rodzaj oświetlacza	IR LED + WhiteLight
Zasięg IR	30m
Zasięg WhiteLight	30m
NightColor	Tak
Mikrofon	Tak
Kompresja audio	G.711A / G.711Mu / G.726 / PCM
Przechowywanie	FTP, SFTP
Gniazdo karty pamięci	microSD 256GB
Obsługa	Web Service, CMS BCS Manager (Windows/Linux/MAC), Mobile App (iOS, Android)
Detekcja ruchu	4
Maski prywatności	4
Sieć	RJ-45 10/100 Mbps
Zgodność	ONVIF (S/G/T)
Protokoły	IPv4, IPv6, HTTP, TCP, UDP, ARP, RTP, RTSP, RTCP, RTMP, SMTP, FTP, SFTP, DHCP, DNS, DDNS, QoS, UPnP, NTP, Multicast, ICMP, IGMP, NFS, PPPoE, Bonjour
Rodzaj zasilania	12VDC / PoE (802.3af)
Pobór mocy	max 5.9W
Kolor obudowy	Biały
Klasa szczelności IP	IP67
Warunki pracy	-40°C~+55°C, max 95% RH
Wymiary	O106×94mm
Waga	0.39 kg
Obudowa	Metal
AI - Funkcje inteligentne	Wbudowane inteligentne algorytmy rozpoznawania i analizy obrazu
AI - Ochrona perymetryczna	Wtargnięcie w obszar, przekroczenie linii
AI - Rozpoznawanie obiektów	Rozpoznawanie osoby / pojazdu - redukcja fałszywych alarmów
AI - SMD	SMD Plus (inteligentna detekcja ruchu)