

Dane aktualne na dzień: 23-07-2026 15:13

Link do produktu: <https://tixi.pl/kamera-bcs-line-bcs-l-eip48vcr4l4-ai1-p-169091.html>



Kamera BCS LINE BCS-L-EIP48VCR4L4-Ai1

Cena brutto	1 588,00 zł
Cena netto	1 291,06 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	463_61322
Kod producenta	463_61322
Kod EAN	5904890713956

Opis produktu

Kamera BCS LINE BCS-L-EIP48VCR4L4-Ai1

Model: BCS-L-EIP48VCR4L4-Ai1

Najważniejsze cechy

- Kamera IP kopułowa 8Mpx
- Przetwornik 1/2.7" PS CMOS
- Technologia NightColor
- Obiektyw motozoom 2.7~13.5mm
- WDR120dB
- Mikrofon
- Promiennik IR 40m
- Whitelight 40m
- Obudowa IP67
- Wbudowane funkcje inteligentne

Specyfikacja techniczna

Nazwa urządzenia	BCS-L-EIP48VCR4L4-Ai1
Linia produktowa	BCS LINE
Typ kamery	Kopuła
Rozdzielczość	8 Mpx
Przetwornik	1/2.7" CMOS
System skanowania	Progressive Scan
Piksele	3840(H)×2160(V)
RAM	256 MB
ROM	128 MB
Obiektyw	Motozoom (2.7-13.5 mm)
Apertura	F1.5
Focus	Auto / manual

Iris	Auto
Zoom optyczny	5×
Zoom cyfrowy	16×
Kąt widzenia	H: 114°~32°, V: 58°~17°, D: 138°~36°
DORI	Detect: 85-280 m, Observe: 34-112 m, Recognize: 17-56 m, Identify: 8.5-28 m
Czułość	0.008Lux (Color, F1.5, 30IRE), 0.0008Lux (B/W, F1.5, 30IRE), 0Lux (IR)
S/N	56 dB
Balans bieli	Auto / manual (AWB)
WDR	120 dB
Kompensacja tła	BLC / HLC / WDR
Migawka	1/3 – 1/100000 s (auto / manual)
Kontrola wzmacnienia	Auto / manual (AGC)
Redukcja szumów	3D DNR
Rol	Region of Interest
Obrót obrazu	Mirror, Flip, 0°/90° (tryb korytarzowy)/180°/270°
Liczba strumieni	2
Rozdzielczości	8M, 6M, 5M, 4M, 3M, 1080p, 1.3M, 720p, D1, VGA, CIF
Strumień główny	3840×2160 (1-20 fps), 2688×1520 (1-25/30 fps)
Strumień drugi	704×576 (1-25 fps), 704×480 (1-30 fps)
Bitrate	H.264: 32 Kbps-8192 Kbps, H.265: 12 Kbps-8192 Kbps
Kompresja wideo	H.265 / H.265+ / H.264 / H.264+ / MJPEG
Tryb dzień/noc	ICR, mechaniczny filtr podczerwieni
Oświetlacz IR	IR LED + WhiteLight, zasięg do 40 m
NightColor	Tak
Mikrofon	Tak
Kompresja audio	G.711A / G.711Mu / G.726 / PCM
Przechowywanie	FTP, SFTP, microSD do 256 GB
Obsługa	Web Service, CMS BCS Manager (Windows/Linux/MAC), aplikacja mobilna (iOS/Android)
Detekcja ruchu	4 obszary
Maski prywatności	4
Interfejs sieciowy	RJ-45 10/100 Mbps
Zgodność	ONVIF (S/G/T)
Protokoły	IPv4, IPv6, HTTP, TCP, UDP, ARP, RTP, RTSP, RTCP, RTMP, SMTP, FTP, SFTP, DHCP, DNS, DDNS, QoS, UPnP, NTP, Multicast, ICMP, IGMP, NFS, PPPoE, Bonjour, P2P
Bezpieczeństwo	Szyfrowanie wideo/firmware/konfiguracji, blokady kont, logi bezpieczeństwa, filtrowanie IP/MAC, HTTPS, 802.1x, Trusted boot, alarmy bezpieczeństwa itd.
Zasilanie	12V DC / PoE (802.3af)
Pobór mocy	Max 10.1 W
Kolor obudowy	Biały
Klasa szczelności	IP67
Warunki pracy	-30°C do +60°C, wilgotność do 95% RH
Wymiary	O122 × 108.3 mm
Waga	0.7 kg
AI — funkcje inteligentne	Analiza obrazu, rozpoznawanie osób i pojazdów, ochrona perymetryczna, SMD Plus (inteligentna detekcja ruchu)