

Dane aktualne na dzień: 23-07-2026 14:39

Link do produktu: <https://tixi.pl/kamera-bcs-line-bcs-l-tip412fcr3l3-ai1-p-169051.html>



Kamera BCS LINE BCS-L-TIP412FCR3L3-Ai1

Cena brutto	1 267,10 zł
Cena netto	1 030,16 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	463_60858
Kod producenta	463_60858
Kod EAN	5904890715455

Opis produktu

Kamera BCS LINE BCS-L-TIP412FCR3L3-Ai1

Model: BCS-L-TIP412FCR3L3-Ai1

Przeznaczenie

- Kamera IP tubowa 12Mpx
- Przetwornik 1/2.5" PS CMOS
- Technologia NightColor
- Obiektyw stały 2.8mm
- Alarm 1/1 Audio 1/1
- Mikrofon
- Promiennik IR 30m
- Whitelight 30m
- Obudowa IP67
- Wbudowane funkcje inteligentne

Specyfikacja techniczna

Nazwa Urządzenia	BCS-L-TIP412FCR3L3-Ai1
Linia produktowa	BCS LINE
Typ kamery	Tuba
Rozdzielczość	12 Mpx
Przetwornik	1/2.5" CMOS
System skanowania	Progressive Scan
Piksele	4480(H)×2512(V)
RAM	256MB
ROM	128MB
Obiektyw	Stały
Ogniskowa	2.8 mm
Apertura	F1.6

Focus	Stały
Iris	Stały
Zoom cyfrowy	16x
Kąt widzenia	H: 112° V: 58° D: 136°
DORI	Detect 99m / Observe 40m / Recognize 20m / Identify 10m
Czułość kamery	0.008Lux (Color, F1.6, 30IRE), 0.0008Lux (B/W), 0Lux (IR)
Stosunek S/N	56dB
Balans bieli	Auto / manual (AWB)
WDR	DWDR
Kompensacja tła	BLC / HLC / DWDR
Migawka	Auto / manual 1/3~1/100000s
Kontrola wzmocnienia	Auto / manual (AGC)
Redukcja szumów	3D DNR
LDC (korekcja zniekształceń)	Lens Distortion Correction
Rol (region zainteresowania)	Tak
Obrót obrazu	Mirror, Flip 0°/90°/180°/270°
Ilość strumieni	2
Rozdzielczości	12M, 8M, 6M, 5M, 4M, 3M, 1080p, 1.3M, 720p, D1, VGA, CIF
Strumień główny	4480×2512 (15fps), 3072×1728 (25/30fps)
Strumień drugi	704×576 (25fps), 704×480 (30fps)
Bitrate	H.264: 32~8192 Kbps, H.265: 12~8192 Kbps
Kompresja wideo	H.265 / H.265+ / H.264 / H.264+ / MJPEG
Tryb dzień/noc	Mechaniczny filtr ICR
Rodzaj oświetlacza	IR LED + WhiteLight
Zasięg IR	30m
Zasięg WhiteLight	30m
NightColor	Tak
Mikrofon	Tak
Wejście audio	1
Wyjście audio	1
Kompresja audio	G.711A / G.711Mu / G.726 / PCM
Wejście alarmowe	1
Wyjście alarmowe	1
Przechowywanie	FTP, SFTP, NAS
Gniazdo karty pamięci	microSD do 256GB
Obsługa	Web Service, CMS BCS Manager, aplikacja mobilna
Detekcja ruchu	4 strefy
Maski prywatności	4
Sieć	RJ-45 10/100 Mbps
Zgodność	ONVIF (S/G/T)
Protokoły	IPv4, IPv6, HTTP, TCP, UDP, RTP, RTSP itd.
Bezpieczeństwo	Szyfrowanie, WSSE, HTTPS, IP/MAC filtracja, 802.1x itd.
Rodzaj zasilania	12VDC / PoE (802.3af)
Pobór mocy	max 10.1W
Kolor obudowy	Biały
Klasa szczelności IP	IP67
Warunki pracy	-40°C ~ +60°C, max 95% RH
Wymiary	238.5 × 90.7 × 90.7 mm
Waga	0.76 kg
Obudowa	Metal
AI - Funkcje inteligentne	Wbudowane algorytmy rozpoznawania i analizy obrazu
AI - Ochrona perymetryczna	Wtargnięcie w obszar, przekroczenie linii
AI - Rozpoznawanie obiektów	Rozpoznawanie osób / pojazdów - redukcja fałszywych alarmów
AI - SMD (inteligentna detekcja ruchu)	SMD Plus