

Link do produktu: <https://tixi.pl/kamera-bcs-line-bcs-l-tip55fcr3l3-ai13-p-169081.html>



## Kamera BCS LINE BCS-L-TIP55FCR3L3-Ai1(3)

Cena brutto	<b>1 207,70 zł</b>
Cena netto	<b>981,87 zł</b>
Dostępność	<b>Zapytaj o dostępność</b>
Numer katalogowy	<b>463_61189</b>
Kod producenta	<b>463_61189</b>
Kod EAN	<b>5904890713246</b>

### Opis produktu

#### Kamera BCS LINE BCS-L-TIP55FCR3L3-Ai1(3)

Model: BCS-L-TIP55FCR3L3-Ai1(3)

#### Przeznaczenie

- Kamera IP tubowa 5Mpx
- Przetwornik 1/2.7" PS CMOS
- Technologia NightColor
- Technologia ADC
- Obiektyw stały 2.8mm
- WDR120dB
- IR 30m, WhiteLight 30m
- Alarm 1/1, audio 1/1, mikrofon, głośnik
- Obudowa IP67
- Wbudowane funkcje inteligentne

#### Specyfikacja techniczna

Nazwa urządzenia	BCS-L-TIP55FCR3L3-Ai1(3)
Linia produktowa	BCS LINE
Typ kamery	Tuba
Rozdzielczość	5 Mpx
Przetwornik	1/2.7" CMOS
System skanowania	Progressive Scan
Piksele	2960(H) × 1688(V)
RAM	256 MB
ROM	1 GB
Obiektyw	Stały, 2.8 mm, F1.0
Focus / Iris	Stały / Stały
Zoom cyfrowy	16x
Kąt widzenia	H: 97°, V: 70°, D: 128°
DORI	Detekcja: 66 m, Obserwacja: 26 m, Rozpoznanie: 13 m,

Czułość	Identyfikacja: 7 m
S/N	0.003 Lux (kolor, F1.0, 30IRE), 0.0003 Lux (B/W), 0 Lux (IR)
Balans bieli	56 dB
WDR	Auto / manual (AWB)
Kompensacja tła	120 dB
Migawka	BLC / HLC / WDR / SSA
Kontrola wzmocnienia	1/3 ~ 1/100000 s (Auto / manual)
Redukcja szumów	Auto / manual (AGC)
LDC	3D DNR
Rol	Korekcja dystorsji obiektywu
Defog	Region of Interest
Obrót obrazu	Elektroniczny
Ilość strumieni	Mirror, Flip (0°/90°/180°/270°)
Rozdzielczości strumieni	3
Bitrate	5M, 4M, 3M, 2M, 1.3M, 720P, D1, VGA, CIF
Kompresja wideo	3 kbps ~ 16384 kbps
Dzień/noc	H.265+/H.265/H.264+/H.264/MJPEG/Ai Coding
Oświetlacz IR	ICR mechaniczny filtr podczerwieni
NightColor	IR LED + WhiteLight, zasięg do 30 m
Mikrofon	Tak
Głośnik	Tak
ADC (aktywny odstraszacz)	Tak
Wejście/wyjście audio	Alarm optyczno-dźwiękowy
Kompresja audio	45658
Wejście/wyjście alarmowe	G.711A, G.711Mu, G.723, G.726, PCM
Przechowywanie	45658
Gniazdo microSD	FTP, SFTP, NAS
Obsługa	do 512 GB
Detekcja ruchu	Web, CMS BCS Manager, Mobile App
Maski prywatności	4 strefy
Sieć	4
Zgodność	RJ-45 10/100 Mbps
Protokoły	ONVIF (S/G/T)
	IPv4, IPv6, HTTP, TCP, UDP, ARP, RTP, RTSP, RTCP, RTMP,
	SMTp, FTP, SFTP, DHCP, DNS, DDNS, QoS, UPnP, NTP,
	Multicast, ICMP, IGMP, NFS, PPPoE, SNMP, P2P
	HTTPS, SSL, RTSP/TLS, A/V Encryption, IEEE802.1X,
	uwierzytelnianie, CA cert, firewall, filtrowanie IP/MAC, blokada
	konta, ochrona przed atakami DoS, Trusted boot/execute,
	szyfrowanie plików konfiguracyjnych, itp.
	12V DC / PoE (802.3af)
	max 8.8 W
	Biały
	IP67
	-40°C ~ +60°C, do 95% RH
	288.4 × 94.4 × 84.7 mm
	1 kg
	Rozpoznawanie i analiza obrazu, ochrona perymetryczna
	(wtargnięcie, przekroczenie linii), rozpoznawanie
	osoby/pojazdu, SMD 4.0 redukujący fałszywe alarmy
Bezpieczeństwo	
Zasilanie	
Pobór mocy	
Kolor obudowy	
Klasa szczelności	
Temperatura pracy	
Wymiary	
Waga	
AI - funkcje inteligentne	