

Link do produktu: <https://tixi.pl/kamera-bcs-line-bcs-l-tip58fcr3l3-ai13-p-168312.html>



Kamera BCS LINE BCS-L-TIP58FCR3L3-Ai1(3)

Cena brutto	1 267,80 zł
Cena netto	1 030,73 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	463_54077
Kod producenta	463_54077
Kod EAN	5904890713260

Opis produktu

Kamera BCS LINE BCS-L-TIP58FCR3L3-Ai1(3)

Model: BCS-L-TIP58FCR3L3-Ai1(3)

Najważniejsze cechy:

- Kamera IP tubowa 8Mpx
- Przetwornik 1/2.7" PS CMOS
- Technologia NightColor
- Technologia ADC
- Obiektyw stały 2.8mm
- WDR120dB
- IR 30m, WhiteLight 30m
- Alarm 1/1, audio 1/1, mikrofon, głośnik
- Obudowa IP67
- Wbudowane funkcje inteligentnea

Specyfikacja techniczna

Nazwa Urządzenia	BCS-L-TIP58FCR3L3-Ai1(3)
Linia produktowa	BCS LINE
Typ kamery	Tuba
Rozdzielczość	8M (3840×2160), 6M (3072×2048), 5M (3072×1728, 2592×1944), 4M (2688×1520, 2560×1440), 3M (2048×1536, 2304×1296), 2M (1920×1080), 1.3M (1280×960), 720P (1280×720), D1 (704×576/704×480), VGA (640×480), CIF (352×288/352×240)
Strumień główny	3840×2160@(1~25/30fps)
Strumień drugi	704×576(125fps), 704×480(130fps)
Strumień trzeci	1920×1080(1~25/30fps)
Bitrate	H.264: 3 kbps16384 kbps, H.265: 3 kbps16384 kbps

Kompresja wideo	H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264 / MJPEG / Ai Coding
Dzień/noc	ICR mechaniczny filtr podczerwieni
Rodzaj oświetlacza	IR LED + White Light
Zasięg oświetlacza	30 m
NightColor	Tak
Mikrofon	Tak
Głośnik	Tak
Funkcja aktywnego odstraszania ADC	Alarm optyczno-dźwiękowy
Wejście audio	1
Wyjście audio	1
Kompresja audio	G.711A / G.711Mu / G.723 / G.726 / PCM
Wejście alarmowe	1
Wyjście alarmowe	1
Przechowywanie	FTP, SFTP, NAS
Gniazdo karty pamięci	microSD do 512 GB
Obsługa	Web Service, CMS BCS Manager (Windows/Linux/MAC), Mobile App (iOS, Android)
Detekcja ruchu	4
Maski prywatności	4
Sieć	RJ-45 10/100 Mbps
Zgodność	ONVIF(S/G/T)
Protokoły	IPv4, IPv6, HTTP, TCP, UDP, ARP, RTP, RTSP, RTCP, RTMP, SMTP, FTP, SFTP, DHCP, DNS, DDNS, QoS, UPnP, NTP, Multicast, ICMP, IGMP, NFS, PPPoE, SNMP, P2P
Rodzaj zasilania	12V DC / PoE (802.3af)
Pobór mocy	Max 9.4W
Kolor obudowy	Biały
Klasa szczelności IP	IP67
Warunki pracy	-40°C ~ +60°C, max 95% RH
Wymiary	288.4 × 94.4 × 84.7 mm
Waga	1 kg
Ai - Wbudowane funkcje inteligentne	Wbudowane inteligentne algorytmy rozpoznawania i analizy obrazu
Ai - Ochrona perymetryczna	Wtargnięcie w obszar, przekroczenie linii
Ai - Rozpoznawanie obiektów	Rozpoznawanie osoba/pojazd mechaniczny dla wtargnięcia w obszar, przekroczenia linii redukuje fałszywe wywołanie alarmu
Ai - SMD - inteligentna detekcja ruchu	SMD 4.0