

Link do produktu: <https://tixi.pl/kamera-bcs-point-bcs-p-dip44vsr4-ai-p-169771.html>



Kamera BCS Point BCS-P-DIP44VSR4-Ai

Cena brutto	572,20 zł
Cena netto	465,20 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	463_67139
Kod producenta	463_67139
Kod EAN	5904890716117

Opis produktu

Kamera BCS Point BCS-P-DIP44VSR4-Ai

Model: BCS-P-DIP44VSR4-Ai

Przeznaczenie

Kamera BCS-P-DIP44VSR4-Ai jest przeznaczona do profesjonalnego monitoringu wewnętrznego i zewnętrznego, gdzie wymagana jest wysoka jakość obrazu i zaawansowane funkcje analizy wideo. Idealnie sprawdza się w nadzorze obiektów komercyjnych, przemysłowych, biurowych, sklepów oraz przestrzeni publicznych, zapewniając skuteczną ochronę dzięki inteligentnej analizie obrazu opartej na AI.

Specyfikacja techniczna

- Nazwa urządzenia: BCS-P-DIP44VSR4-Ai
- Linia produktowa: BCS POINT
- NDAA: National Defense Authorization Act
- Nagrywanie w chmurze BCS: Tak
- Typ kamery: Kopuła
- Rozdzielczość: 4 Mpx
- Przetwornik: 1/3" CMOS
- System skanowania: Progressive Scan
- Piksele: 2688(H) × 1520(V)
- Obiektyw: motozoom
- Ogniskowa: 2.8-12 mm
- Apertura: F1.6
- Focus: Auto / manual
- Iris: Auto
- Zoom optyczny: 4x
- Zoom cyfrowy: 16x
- Kąt widzenia: H: 86.3°-35.2°, V: 47.1°-17°, D: 91.9°-38.6°
- DORI: Detect 63-270 m / Observe 25-108 m / Recognize 13-54 m / Identify 6-27 m
- Czułość: 0.003 Lux (F1.6, AGC), 0 Lux (B/W, IR)
- Stosunek S/N: 52 dB

-
- Balans bieli: Auto / manual
 - WDR: 120 dB
 - Kompensacja tła: BLC / HLC / WDR
 - Migawka: Auto / manual 1-1/100000 s
 - AGC: Auto / manual
 - Redukcja szumów: 2D/3D DNR
 - Defog: cyfrowy
 - Obrót obrazu: Mirror, Flip (0° / 90° / 180° / 270°)
 - Ilość strumieni: 2
 - Rozdzielczości: 4M / 3M / 2M / 720P / D1 / 640×360 / 2CIF / CIF
 - Strumień główny: do 2688×1520 @30 fps
 - Strumień drugi: do 1280×720 @30 fps
 - Bitrate: 128 Kbps - 6144 Kbps
 - Kompresja wideo: H.265 / H.265+ / H.264 / H.264+ / MJPEG
 - Dzień/noc: ICR
 - Oświetlacz: IR LED
 - Zasięg IR: 40 m
 - Mikrofon: Tak
 - Kompresja audio: G.711
 - Karta pamięci: microSD do 256 GB
 - Obsługa: Web, CMS BCS Manager (Windows/Linux/Mac), aplikacje mobilne
 - Detekcja ruchu: 4 strefy
 - Maski prywatności: 4
 - Sieć: RJ-45 10/100 Mbps
 - Zgodność: ONVIF (S/G/T)
 - Protokoły: IPv4/IPv6, TCP/UDP, RTSP, HTTPS, SMTP, SNMP, QoS i inne
 - Bezpieczeństwo: HTTPS, SSL/TLS, filtrowanie IP, blokada konta, ochrona ARP
 - Zasilanie: 12V DC / PoE (802.3af)
 - Pobór mocy: max 8 W
 - Kolor: biały
 - Klasa szczelności: IP67
 - Odporność mechaniczna: IK10
 - Ochrona przepięciowa: 6 kV
 - Warunki pracy: -30°C do +60°C, do 95% RH
 - Wymiary: O128 × 100 mm
 - Waga: 0.66 kg
 - AI: wbudowane algorytmy analizy obrazu
 - Ochrona perymetryczna: wtargnięcie w obszar, przekroczenie linii
 - Rozpoznawanie obiektów: detekcja człowieka (redukcja fałszywych alarmów)