

Dane aktualne na dzień: 08-06-2026 18:17

Link do produktu: <https://tixi.pl/kamera-bcs-point-bcs-p-eip24fcl3-ai1-p-168350.html>



## Kamera BCS POINT BCS-P-EIP24FCL3-Ai1

|                  |                      |
|------------------|----------------------|
| Cena brutto      | <b>378,40 zł</b>     |
| Cena netto       | <b>307,64 zł</b>     |
| Dostępność       | <b>Dostępny</b>      |
| Czas wysyłki     | <b>24 godziny</b>    |
| Numer katalogowy | <b>463_54212</b>     |
| Kod producenta   | <b>463_54212</b>     |
| Kod EAN          | <b>5904890713512</b> |

### Opis produktu

#### Kamera BCS POINT BCS-P-EIP24FCL3-Ai1

Model: BCS-P-EIP24FCL3-Ai1

#### Najważniejsze cechy

- Kamera IP kopułowa 4Mpx
- Przetwornik 1/1.8" PS CMOS
- Technologia NightColor
- Zgodność z NDAA
- Obiektyw stały 2.8 mm
- WDR120dB
- Mikrofon
- Whitelight 30m
- Obudowa IP67
- Wbudowane funkcje inteligentne

#### Specyfikacja techniczna

|                   |                                    |
|-------------------|------------------------------------|
| Nazwa urządzenia  | BCS-P-EIP24FCL3-Ai1                |
| Linia produktowa  | BCS POINT                          |
| NDAA              | National Defense Authorization Act |
| Typ kamery        | Kopuła                             |
| Rozdzielczość     | 4 Mpx                              |
| Przetwornik       | 1/1.8" CMOS                        |
| System skanowania | Progressive Scan                   |
| Piksele           | 2688(H) × 1520(V)                  |
| Obiektyw          | Stały, 2.8 mm, F1.0                |
| Kąt widzenia      | H: 110.4°, V: 60.5°, D: 115.2°     |
| Zoom cyfrowy      | 16×                                |
| Czułość kamery    | 0.0003 Lux (F1.0, AGC)             |

---

|                                    |                                 |
|------------------------------------|---------------------------------|
| Stosunek sygnału do szumu          | 52 dB                           |
| WDR                                | 120 dB                          |
| Kompensacja tła                    | BLC / HLC / WDR                 |
| Migawka                            | Auto / manual 1~1/100000 s      |
| Redukcja szumów                    | 2D / 3D DNR                     |
| Obrót obrazu                       | Mirror, Flip 0°/90°/180°/270°   |
| Ilość strumieni                    | 2                               |
| Rozdzielczości                     | 4M, 3M, 2M, 720P, D1, CIF, 2CIF |
| Oświetlacz                         | White Light, 30 m               |
| NightColor                         | Tak                             |
| Mikrofon                           | Tak                             |
| Gniazdo karty pamięci              | microSD do 256 GB               |
| Zgodność                           | ONVIF (S/G/T)                   |
| Zasilanie                          | 12V DC / PoE (802.3af)          |
| Pobór mocy                         | Max. 2.8 W                      |
| Klasa szczelności IP               | IP67                            |
| Zabezpieczenie przeciwprzepięciowe | 4 kV                            |
| Warunki pracy                      | -30°C ~ +60°C, max 95% RH       |
| Wymiary                            | O118 × 106 mm                   |
| Waga                               | 0.48 kg                         |