

Dane aktualne na dzień: 06-07-2026 23:47

Link do produktu: <https://tixi.pl/kamera-bcs-point-bcs-p-eip25fsr3l2-ai2-g-p-167690.html>



## Kamera BCS POINT BCS-P-EIP25FSR3L2-AI2-G

Cena brutto	<b>678,30 zł</b>
Cena netto	<b>551,46 zł</b>
Dostępność	<b>Dostępny</b>
Czas wysyłki	<b>24 godziny</b>
Numer katalogowy	<b>463_49038</b>
Kod producenta	<b>463_49038</b>
Kod EAN	<b>5904890706972</b>

### Opis produktu

## Kamera BCS POINT BCS-P-EIP25FSR3L2-AI2-G

Model: BCS-P-EIP25FSR3L2-AI2-G

### Najważniejsze cechy

- Kamera IP kopułowa 5Mpx
- Przetwornik 1/2.7" PS CMOS
- Technologia SkyLight
- Technologia NightColor
- Technologia ADC
- Zgodność z NDAA
- Obiektyw stały 2.8 mm
- WDR120dB
- IR 30m, WhiteLight 20m
- Mikrofon, głośnik
- Obudowa IP67
- Wbudowane funkcje inteligentne

### Specyfikacja techniczna

Nazwa Urządzenia	BCS-P-EIP25FSR3L2-AI2-G
Linia produktowa	BCS POINT
NDAA	National Defense Authorization Act
Typ kamery	Kopuła
Rozdzielczość	5 Mpx
Przetwornik	1/2.7" CMOS
System skanowania	Progressive Scan
Piksele	2880(H)×1620(V)
Obiektyw	stały
Ogniskowa	2.8 mm

Apertura	F1.6
Focus	Stały
Iris	Stały
Zoom cyfrowy	16x
Kąt widzenia	H: 101.1° V: 55.3°
DORI	Detect 63m / Observe 25m / Recognize 13m / Identify 6m
Czułość kamery	0.002Lux(F1.6,AGC) 0Lux(B/W,IR)
Stosunek S/N	56dB
Balans bieli	(AWB) Auto / manual
WDR	120dB
Kompensacja tła	BLC / HLC / WDR(120dB)
Migawka	Auto / manual 1~1/100000s
Kontrola wzmocnienia	(AGC) Auto / manual
Redukcja szumów	2D/3D DNR
Defog	Digital
Obrót obrazu	Mirror, Flip 0°/90°/180°/270°
Ilość strumieni	3
Rozdzielczości	5M(2880×1620) / 4M(2560×1440) / 3M(2304×1296) / 2M(1920×1080) / 720P(1280×720) / D1(720×576) / (640×360) / 2CIF(704×288) / CIF(352×288)
Strumień główny	2880×1620@30fps 2560×1440@30fps 2304×1296@30fps
Strumień drugi	1920×1080@30fps 1280×720@30fps
Strumień trzeci	1280×720@30fps 720×576@30fps 640×360@30fps
Bitrate	704×288@30fps 352×288@30fps
Kompresja wideo	720×576@30fps 640×360@30fps 352×288@30fps
Dzień/noc	128Kbps~16Mbps
Rodzaj oświetlacza	H.265 / H.265+ / H.264 / H.264+ / MJPEG
Oświetlacz	ICR
NightColor	IR LED + White Light
Mikrofon	30m
Głośnik	Tak
Funkcja aktywnego odstraszenia	Tak
Kompresja audio	Tak
Gniazdo karty pamięci	Tak
Obsługa	Alarm optyczno-dźwiękowy
Detekcja ruchu	G.711
Maski prywatności	microSD 256GB
Sieć	Web Service, CMS BCS Manager (Windows/Linux/MAC), Mobile App(iOS, android)
Zgodność	4
Protokoły	4
Rodzaj zasilania	RJ-45 10/100Mbps
Pobór mocy	ONVIF(S/G/T)
Kolor obudowy	IPv4, IGMP, ICMP, ARP, TCP, UDP, DHCP, PPPoE, RTP, RTSP, RTCP, DNS, DDNS, NTP, FTP, UPnP, HTTP, HTTPS, SMTP, 802.1x, SNMP, QoS
Klasa szczelności IP	12VDC / PoE(802.3af)
Warunki pracy	max 7.5W
Wymiary	Grafit
Waga	IP67
Ai - Wbudowane funkcje inteligentne	-30°C~+60°C max 95% RH
Ai - Ochrona perymetryczna	0111×95mm
Ai - Rozpoznawanie obiektów	0.42kg
Ai - Detekcja twarzy	Wbudowane inteligentne algorytmy rozpoznawania i analizy obrazu
Ai - Liczenie osób	Wtargnięcie w obszar, przekroczenie linii Rozpoznawanie osoba/pojazd mechaniczny dla wtargnięcia w obszar, przekroczenia linii redukuje fałszywe wywołanie alarmu. Wykrywanie i śledzenie twarzy, zdjęcie twarzy Liczenie osób dla przekroczenia linii/wtargnięcia w obszar, liczenie wejść, wyjść