

Link do produktu: <https://tixi.pl/kamera-bcs-point-bcs-p-eip25fsr3l3-ai22-p-169022.html>



Kamera BCS POINT BCS-P-EIP25FSR3L3-Ai2(2)

Cena brutto	790,40 zł
Cena netto	642,60 zł
Dostępność	Zapytaj o dostępność
Numer katalogowy	463_60727
Kod producenta	463_60727
Kod EAN	5904890714465

Opis produktu

Kamera BCS POINT BCS-P-EIP25FSR3L3-Ai2(2)

Model: BCS-P-EIP25FSR3L3-Ai2(2)

Najważniejsze cechy

- Kamera IP kopułowa 5Mpx
- Przetwornik 1/2.7" PS CMOS
- Technologia SkyLight
- Technologia NightColor
- Technologia ADC
- Zgodność z NDAA
- Obiektyw stały 2.8 mm
- WDR130dB
- IR 30m, WhiteLight 30m
- Mikrofon, głośnik
- Alarm 1/1, Audio 1/1
- Obudowa IP67
- Wbudowane funkcje inteligentne

Specyfikacja techniczna

Nazwa Urządzenia	BCS-P-EIP25FSR3L3-Ai2(2)
Linia produktowa	BCS POINT
NDAA	National Defense Authorization Act
Typ kamery	Kopuła
Rozdzielczość	5 Mpx
Przetwornik	1/2.7" CMOS
System skanowania	Progressive Scan
Piksele	2880(H)×1620(V)
Obiektyw	stały
Ogniskowa	2.8 mm
Apertura	F1.0

Focus	Stały
Iris	Stały
Zoom cyfrowy	16×
Kąt widzenia	H: 112.8° V: 59.4° D: 116.3°
DORI	Detect 63m / Observe 25m / Recognize 13m / Identify 6m
Czułość kamery	0.001Lux(F1.0,AGC) 0Lux(B/W,IR)
Stosunek S/N	56dB
Balans bieli	(AWB) Auto / manual
WDR	130dB
Kompensacja tła	BLC / HLC / WDR(130dB)
Migawka	Auto / manual 1~1/100000s
Kontrola wzmocnienia	(AGC) Auto / manual
Redukcja szumów	2D/3D DNR
Rol	Region of Interest
Defog	Digital
Obrót obrazu	Mirror, Flip 0°/90°(tryb korytarzowy)/180°/270°
Ilość strumieni	3
Rozdzielczości	5M / 4M / 3M / 2M / 720P / D1 / 640×360 / 2CIF / CIF
Strumień główny	Do 2880×1620@30fps
Strumień drugi	Do 1280×720@30fps
Strumień trzeci	Do 720×576@30fps
Bitrate	128Kbps~16Mbps
Kompresja wideo	H.265 / H.265+ / H.264 / MJPEG
Dzień/noc	ICR
Rodzaj oświetlacza	IR LED + WhiteLight
Zasięg IR	30m
Zasięg WhiteLight	30m
NightColor	Tak
Mikrofon	Tak
Głośnik	Tak
Funkcja aktywnego odstraszania	Alarm optyczno-dźwiękowy
Wejście/wyjście audio	45658
Kompresja audio	G.711A / G.711U
Wejście/wyjście alarmowe	45658
Przechowywanie	NAS (NFS), microSD do 512GB
Obsługa	Web, CMS BCS Manager (Win/Linux/MAC), Mobile App (iOS/Android)
Detekcja ruchu / Maski prywatności	45751
Sieć	RJ-45 10/100Mbps
Zgodność	ONVIF (S/G/T)
Protokoły	IPv4, IPv6, TCP/IP, UDP, HTTP, HTTPS, RTSP, FTP, NTP, SMTP, SNMP, 802.1x itd.
Bezpieczeństwo	Szyfrowanie HTTPS, silne hasła, logi operacji, autoryzacja digest, TLS 1.2, WSSE
Zasilanie	12VDC / PoE (802.3af)
Pobór mocy	max 10W
Kolor obudowy	Biały
Klasa szczelności IP	IP67
Zabezpieczenie przeciwprzepięciowe	4kV
Warunki pracy	-30°C~+60°C, max 95% RH
Wymiary / Waga	O129×118mm / 0.69kg
AI - Funkcje inteligentne	Rozpoznawanie i analiza obrazu
AI - Ochrona perymetryczna	Wtargnięcie w obszar, przekroczenie linii
AI - Rozpoznawanie obiektów	Rozpoznawanie osoby / pojazdu mechanicznego, redukcja fałszywych alarmów
AI - Liczenie osób	Dla przekroczenia linii, wtargnięcia, wejść/wyjść