

Link do produktu: <https://tixi.pl/kamera-bcs-universal-bcs-ta28fsr42-p-168113.html>



Kamera BCS UNIVERSAL BCS-TA28FSR4(2)

Cena brutto	273,40 zł
Cena netto	222,28 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	463_52732
Kod producenta	463_52732
Kod EAN	5904890713116

Opis produktu

Kamera BCS UNIVERSAL BCS-TA28FSR4(2)

Model: BCS-TA28FSR4(2)

Najważniejsze cechy

- Kamera tubowa analogHD 8Mpx
- HDCVI/AHD/TVI/CVBS
- Przetwornik 1/2.8" Sony IMX415 CMOS + FH8556H
- Technologia SkyLight
- Obiektyw stały 2.8mm
- IR 40m
- Mikrofon, wyjście audio
- Obudowa IP66

Specyfikacja techniczna

Nazwa Urządzenia	BCS-TA28FSR4(2)
Linia produktowa	BCS UNIVERSAL
Typ kamery	Tuba
Standard transmisji	HD-CVI / AHD / HD-TVI / ANALOG CVBS
Rozdzielczość	8 Mpx
Przetwornik	1/2.8" Sony IMX415 CMOS
System skanowania	Progressive Scan
Chipset	FH8556H
Piksele	3840(H)×2560(V)
Obiektyw	stały
Ogniskowa	2.8 mm
Apertura	F1.2
Focus	Stały
Iris	Stały

Czułość kamery	0.01Lux(F1.2,AGC) 0Lux(B/W,IR)
Balans bieli	(AWB) Auto / manual
WDR	DWDR
Kompensacja tła	BLC / DWDR
Migawka	Auto / manual 1/30s~1/10000s
Kontrola wzmocnienia	(AGC) Auto / manual
Redukcja szumów	2D/3D DNR
Rozdzielczości	CVI: 8M@12.5fps, 8M@15fps; TVI: 8M@12.5fps, 8M@15fps; AHD: 8M@15fps; CVBS: PAL,NTSC
Dzień/noc	ICR mechaniczny filtr podczerwieni
Rodzaj oświetlacza	IR LED
Oświetlacz	40m
Mikrofon	Tak
Wyjście audio	1
Obsługa	Obsługa ustawień w menu OSD kamery przez rejestrator typu BCS-XVR
Rodzaj zasilania	12V DC
Pobór mocy	max 8W
Kolor obudowy	Biały
Klasa szczelności IP	IP66
Warunki pracy	-20°~+60° max 95% RH
Wymiary	O187×68mm
Waga	0.5 kg