

Link do produktu: <https://tixi.pl/kamera-hd cvi-dahua-hac-hdbw1200ra-z-2712-s6-p-184721.html>



Kamera HDCVI Dahua HAC-HDBW1200RA-Z-2712-S6

Cena brutto	267,70 zł
Cena netto	217,64 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	463_49601
Kod producenta	463_49601
Kod EAN	6923172596659

Opis produktu

Kamera HDCVI Dahua HAC-HDBW1200RA-Z-2712-S6

Model: HAC-HDBW1200RA-Z-2712-S6

Najważniejsze cechy:

- Rozdzielczość Full HD **1080p** przy maks. **30 kl./s**
- Inteligentne doświetlenie **Smart IR**
- Zasięg podczerwieni do **60 m**
- Funkcja **Super Adapt** - automatyczna optymalizacja obrazu
- Obiektyw motozoom **2.7-12 mm**
- Obsługa standardów **CVI / CVBS / AHD / TVI** (przełączalne)
- Odporność środowiskowa **IP67**
- Wandaloodporność **IK10**
- Zasilanie **12 V DC**

Specyfikacja techniczna:

Parametr	Specyfikacja
Przetwornik obrazu	1/3" CMOS
Rozdzielczość maks.	1920 × 1080 (2 MP)
System skanowania	Progressive
Liczba klatek	CVI/AHD/TVI: 1080p@25 fps (PAL), 1080p@30 fps (NTSC); CVBS: 960H
Rozdzielczości	1080p (1920 × 1080), 960H
Tryb dzień/noc	Auto (ICR) / Kolor / B/W
BLC / HLC / WDR	BLC, HLC, DWDR
Balans bieli	Auto, Area White Balance
Kontrola wzmocnienia	Auto
Redukcja szumów	3D NR
Tryb doświetlenia	Smart IR

Lustro (Mirror)	Tak
Maski prywatności	8 obszarów prostokątnych
Wyjście wideo	CVI / TVI / AHD / CVBS przez 1 × BNC
Minimalne oświetlenie	0.01 lux@F1.6 (kolor), 0.001 lux@F1.6 (B/W), 0 lux z IR
Stosunek S/N	>65 dB
Zasięg IR	60 m
Sterowanie IR	Automatyczne
Liczba diod IR	3
Migawka elektroniczna	PAL: 1/25-1/100000 s; NTSC: 1/30-1/100000 s
Typ obiektywu	Motozoom (motorized vari-focal)
Autofocus	Nie
Mocowanie obiektywu	?14
Ogniskowa	2.7-12 mm
Przystona	F1.6
Kąt widzenia	H: 28.3°-98.2°; V: 15.8°-51.9°; D: 32.1°-116.7°
Sterowanie przystoną	Stałe
Minimalna odległość ostrzenia	0.8 m
DORI (2.7 mm)	Detekcja: 47.4 m; Obserwacja: 18.9 m; Rozpoznanie: 9.5 m; Identyfikacja: 4.7 m
DORI (12 mm)	Detekcja: 155.6 m; Obserwacja: 62.2 m; Rozpoznanie: 31.1 m; Identyfikacja: 15.6 m
Regulacja kamery	Pan: 0°-355°; Tilt: 0°-80°; Rotation: 0°-355°
Przełącznik SD/HD	Menu OSD
Typ obudowy	Kopułowa wandaloodporna
Materiał obudowy	Metal
Wymiary	?126 × 100 mm
Waga netto	0.63 kg
Waga brutto	0.81 kg
Montaż	Ścienne, sufitowy, na słupie
Temperatura pracy	-30°C do +60°C
Wilgotność pracy	<95% RH
Stopień ochrony	IP67, IK10
Odporność antykorozyjna	Basic Protection
Zasilanie	12 VDC ±30%
Pobór mocy	Maks. 8.1 W
Certyfikaty	CE-LVD, CE-EMC, FCC, UL