

Link do produktu: <https://tixi.pl/kamera-hdcsi-dahua-hac-hdw1200t1m-il-a-0280b-s6-opakowanie-zbiorcze-20szt-p-181510.html>



KAMERA HDCVI DAHUA HAC-HDW1200TLM-IL-A-0280B-S6 Opakowanie zbiorcze 20szt

Cena brutto	3 326,40 zł
Cena netto	2 704,39 zł
Dostępność	Zapytaj o dostępność
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	463_43166_Z20
Kod producenta	463_43166_Z20

Opis produktu

KAMERA HDCVI DAHUA HAC-HDW1200TLM-IL-A-0280B-S6 Opakowanie zbiorcze 20szt

Model: HAC-HDW1200TLM-IL-A-0280B-S6

Najważniejsze cechy

- Kamera HDCVI 2-MP ze stałą ogniskową i inteligentnym podwójnym oświetleniem
- Maksymalna liczba kl. 30 fps@1080p
- Funkcja 3D NR
- Smart Dual Light
- Zasięg oświetlenia do 20 m
- Super Adapt
- Wbudowany mikrofon
- Stały obiektyw 2,8 mm
- Możliwość przełączania CVI/CVBS/AHD/TVI.
- Klasa szczelności IP67
- Zasilanie 12 VDC.

Specyfikacja techniczna

Przetwornik obrazu
Max. Rozdzielczość
System skanowania
Czas otwarcia migawki elektronicznej

Min. Oświetlenie

Stosunek sygnału do szumu
Zasięg oświetlenia

Matryca CMOS 2 MP
1920 (H) × 1080 (V)
Postępowy
PAL: 1/25 s - 1/100000 s
NTSC: 1/30 s - 1/100000 s
0.01 lux@F2.0 (kolor, 30 IRE)
0,001 lux@F2,0 (czarno-biały, 30 IRE)
0 luksów (oświetlacz włączony)
>65 dB
IR: 20 m (65,62 stopy)

Sterowanie włączaniem/wyłączaniem iluminatora
Ilość diod
Regulacja uchwytu

Obiektyw
Typ obiektywu
Automatyczne ustawianie ostrości
Mocowanie obiektywu
Ogniskowa
Max. Przysłona
Kąt widzenia
Sterowanie przysłoną
Odległość ogniskowania
Odległość DORI

Wideo
Liczba klatek na sekundę wideo

Rozdzielczość
Dzień/Noc
BLC
Funkcja WDR
Balans bieli
Kontrola wzmocnienia
Redukcja szumów
Tryb podświetlenia
Odbicie lustrzane
Maskowanie prywatności
Certyfikacja
Certyfikaty

Interfejsy
Wyjście wideo
Wejście audio
Zasilanie
Zasilanie
Pobór mocy
Warunki pracy
Temperatura
Wilgotność
Temperatura przechowywania
Wilgotność przechowywania
Ochrona
Ogólne
Materiał obudowy
wymiary produktu
Waga netto
Waga brutto
Instalacja

Ciepłe światło: 20 m (65,62 stopy)
Automatycznie
1 (ciepłe światło); 1 (światło podczerwone)
Obrót: 0°-360°
Nachylenie: 0°-78°
Obrót: 0°-360°

Stałoogniskowy
Nie
M12
2,8 mm
F2.0
2,8 mm: wys.: 102°; V: 60°; Kąt widzenia: 129°
Stały
2,8 mm: 0,5 m (1,64 stopy)

Obiektyw 2.8 mm
Wykrywanie 41,1 m
Obserwowanie 16,5 m
Rozpoznawanie 8,3 m
Identyfikowanie 4,1 m

CVI:
PAL: 1080p@25 fps;
AHD:
PAL: 1080p@25 fps;
TVI:
PAL: 1080p@25 fps;
CVBS:
PAL: 960H;
1080p (1920 × 1080); 960H (960 × 576/960 × 480)
Automatyczny (ICR)/kolorowy/czarno-biały
BLC; HLC; DWDR
DWDR
Automatycznie; Obszarowy balans bieli
Automatycznie
3D NR
Inteligentne podczerwienia i WL; Tryb WL; Tryb IR
Tak
Wył./Wł. (8 obszarów, prostokąt)

CE-LVD: EN 62368-1;
CERTYFIKAT CE-EMC: EN 55032; EN 55035;
FCC: 47 CFR FCC część 15, podrozdział B;
UL: UL62368-1 + CAN/CSA C22.2 nr 62368-1-14

Wybór wyjścia wideo CVI/TVI/AHD/CVBS przez jeden port BNC
1 kanał

12 VDC ± 30%
Maksymalnie 2,6 W (12 V DC, IR wł.)

Od -40°C do +60°C (od -40°F do +140°F)
<95% (wilgotność względna), bez kondensacji
Od -40°C do +60°C (od -40°F do +140°F)
<95% (wilgotność względna), bez kondensacji
Stopień ochrony IP67

Metal
79,0 mm × 85,7 mm (3,11" × 3,37")
0,30 kg (0,66 funta)
0,42 kg (0,93 funta)
Ścienny; uchwyt sufitowy; Pionowy montaż na słupie