

Link do produktu: <https://tixi.pl/kamera-hd cvi-dahua-hac-hfw1500t lm-0280b-s3-dip-p-169612.html>



KAMERA HDCVI DAHUA HAC-HFW1500TLM-0280B-S3-DIP

Cena brutto	152,90 zł
Cena netto	124,31 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	463_65998
Kod producenta	463_65998
Kod EAN	6937552414082

Opis produktu

KAMERA HDCVI DAHUA HAC-HFW1500TLM-0280B-S3-DIP

Model: HAC-HFW1500TLM-0280B-S3-DIP

Najważniejsze Cechy:

- **Maks. 25 kl./s przy rozdzielczości 5 MP** (wyjście wideo 16:9)
- **Technologia Starlight**, redukcja szumów **3D NR**
- **Zasięg oświetlenia: 60 m**
- **Wbudowany mikrofon**
- **Obiektyw stałogniskowy 3,6 mm** (opcjonalnie **2,8 mm** lub **6 mm**)
- **Tryby przełączane:** CVI / CVBS / AHD / TVI
- **Klasa szczelności IP67**, zasilanie **12 VDC**

Specyfikacja techniczna:

Parametr	Opis / Wartość
Kamera	5 MP CMOS
Przetwornik obrazu	2880 (H) × 1620 (V)
Maksymalna rozdzielczość	Progresywny
System skanowania	PAL: 1/25 s - 1/100 000 s
Czas migawki elektronicznej	NTSC: 1/30 s - 1/100 000 s
Minimalne oświetlenie	0,01 lux@F1.6 (Kolor, 30 IRE)
	0,001 lux@F1.6 (B/W, 30 IRE)
	0 lux (przy włączonym oświetlaczu)
Stosunek sygnału do szumu (S/N)	>65 dB
Zasięg oświetlenia IR	60 m (196,85 ft)
Sterowanie oświetlaczem	Automatyczne / Ręczne
Liczba diod IR	2 (światło IR)
Regulacja kąta	Pan: 0°-360°

	Tilt: 0°-90° Rotacja: 0°-360°
Obiektyw	
Typ obiektywu	Stałoogniskowy
Mocowanie obiektywu	M12
Ogniskowa	2.8 mm; 3.6 mm; 6 mm
Maksymalna przysłona	F1.6
Kąt widzenia	2.8 mm: H: 113.3°; V: 62.1°; D: 134.3° 3.6 mm: H: 90.1°; V: 47.8°; D: 109.3° 6 mm: H: 53.9°; V: 30.7°; D: 62.1°
Sterowanie przysłoną	Stałe
Minimalna odległość ostrzenia	2.8 mm: 0.8 m (2.62 ft) 3.6 mm: 1.3 m (4.27 ft) 6 mm: 2.6 m (8.53 ft)
DORI (Wykryj, Obserwuj, Rozpoznaj, Identyfikuj)	
2.8 mm	Wykryj: 59.8 m (196.19 ft) Obserwuj: 23.9 m (78.41 ft) Rozpoznaj: 12.0 m (39.37 ft) Identyfikuj: 6.0 m (19.69 ft)
3.6 mm	Wykryj: 77 m (252.62 ft) Obserwuj: 30.8 m (101.05 ft) Rozpoznaj: 15.4 m (50.52 ft) Identyfikuj: 7.7 m (25.26 ft)
6 mm	Wykryj: 118 m (387.14 ft) Obserwuj: 47.2 m (154.86 ft) Rozpoznaj: 23.6 m (77.43 ft) Identyfikuj: 11.8 m (38.71 ft)
Uwaga:	DORI (EN-62676-4) określa zdolność obserwatora do rozróżniania osób lub obiektów w zasięgu kamery. Wartości nie dotyczą funkcji inteligentnych.
Wideo	
Szybkość klatek	CVI: PAL: 5M@25 fps; 5M@12.5 fps; 4M@25 fps; 1080p@25 fps NTSC: 5M@25 fps; 5M@20 fps; 5M@10 fps; 4M@30 fps; 1080p@30 fps AHD: PAL: 4M@25 fps NTSC: 4M@30 fps TVI: PAL: 5M 16:9@20 fps NTSC: 5M 16:9@20 fps CVBS: PAL: 960H NTSC: 960H 5M (2880×1620); 4M (2560×1440); 1080p (1920×1080); 960H (960×576/480); TVI 5M 16:9 (2960×1665) Auto (ICR) / Kolor / B/W BLC; HLC; WDR Cyfrowy WDR (DWDR) Automatyczny; strefowy balans bieli Automatyczna / Ręczna 3D NR Smart IR Tak Włącz/Wyłącz (8 obszarów, prostokątne)
Rozdzielczości wideo	CE-LVD: EN 62368-1 CE-EMC: EN 55032; EN 55035
Tryb dzień/noc	
Kompensacja oświetlenia (BLC)	
WDR	
Balans bieli	
Kontrola wzmocnienia (Gain)	
Redukcja szumów	
Tryb oświetlenia	
Lustrzane odbicie (Mirror)	
Maskowanie prywatności	
Certyfikaty	
Certyfikacja	
Audio	
Wbudowany mikrofon	Tak
Obsługa audio w trybie kamery	CVI; TVI
Zasięg mikrofonu	8 m (26.25 ft)
Porty	
Wyjście wideo	CVI / TVI / AHD / CVBS – przez jeden port BNC (przełączanie DIP)
Zasilanie	
Zasilanie	12 VDC (±30%)
Pobór mocy	Maks. 5.2 W (12 VDC, IR włączony)
Środowisko pracy	

Temperatura pracy	-40 °C do +60 °C (-40 °F do +140 °F)
Wilgotność pracy	<95% RH, bez kondensacji
Temperatura przechowywania	-40 °C do +60 °C (-40 °F do +140 °F)
Wilgotność przechowywania	<95% RH, bez kondensacji
Stopień ochrony	IP67
Poziom antykorozyjny	Podstawowy (Basic Protection)
Budowa	
Materiał obudowy	Metalowy front + plastikowy korpus tylny + metalowy uchwyt
Wymiary produktu (D × S × W)	198.9 × 80.2 × 76.2 mm (7.83" × 3.16" × 3.00")
Waga netto	0.31 kg (0.68 lb)
Waga brutto	0.42 kg (0.93 lb)
Montaż	Montaż na ścianie, suficie lub pionowym słupie