

Link do produktu: <https://tixi.pl/kamera-hd cvi-dahua-hac-pt1500a-il-a-0280b-s2-p-180559.html>



KAMERA HDCVI DAHUA HAC-PT1500A-IL-A-0280B-S2

Cena brutto	316,60 zł
Cena netto	257,40 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	463_47468
Kod producenta	463_47468
Kod EAN	6923172584724

Opis produktu

KAMERA HDCVI DAHUA HAC-PT1500A-IL-A-0280B-S2

Model: HAC-PT1500A-IL-A-0280B-S2

Najważniejsze cechy

- Kamera obrotowa PT 5 MP z inteligentnym podwójnym oświetleniem HDCVI stałogniskowa
- Maks. 25 fps@5MP (wyjście wideo 16:9)
- Inteligentne podwójne oświetlenie
- Inteligentne oświetlenie obszaru
- Obrót i pochylenie
- Zasięg światlenia IR do 40 m
- Zasięg światlenia LED do 40 m
- Super Adapt
- Wbudowany mikrofon
- Szybka w montażu konstrukcja skraca czas instalacji
- Obiektyw 2,8 mm
- Klasa szczelności IP66
- Zasilanie 12 VDC

Specyfikacja techniczna

Ilość pikseli	5 MP
Przetwornik obrazu	1/2,7" CMOS
Max. Rozdzielczość	2880 (wys.) × 1620 (szer.)
System skanowania	PS
Czas otwarcia migawki elektronicznej	Paweł: 1/25 s-1/100 000 s; Natsk: 1/30 S-1/100 000 S
Min. Oświetlenie	0,05 lux@F2,0 (kolor, 30 IRE) 0,005 lux@F2,0 (cz./biały, 30 IRE) 0 luksów (oświetlacz włączony)
Stosunek sygnału do szumu	>65 dB
Zasięg oświetlacza	IR: 40 m (131,23 stopy) Ciepłe światło: 40 m (131,23 stopy)

Sterowanie włączaniem/wyłączaniem iluminatora	Automatycznie; Ręcznie
Ilość diod	4 (ciepłe światło); 4 (światło podczerwone)
Regulacja kąta	Obrót: 0°–355° Pochylenie: 0°–90°
Przełącznik SD/HD	OSD Menu
Obiektyw	
Typ obiektywu	Stałoogniskowy
Automatyczne ustawianie ostrości	Nie
Mocowanie obiektywu	M12
Obiektyw	2,8 mm
Max. Otwory	F2.0
Kąt widzenia	H: 112°; V: 58°; D: 134°
Sterowanie przysłoną	Stały
Odległość ogniskowania	0,9 m (2,95 stopy)
Odległość DORI	D: 64.0 m; O: 25.6 m; R: 12.8 m; I: 6.4 m (D: 209.97 ft; O: 83.99 ft; R: 41.99 ft; I: 21.00 ft)
Wideo	
Liczba klatek na sekundę wideo	CVI: PAL: 5M@25 fps; 5M@12.5 fps; 4M@25 fps; 1080p@25 fps NTSC: 5M@25 fps; 5M@10 fps; 4M@30 fps; 1080p@30 fps AHD: PAL: 4M@25 fps; NTSC: 4M@30 fps TVI: PAL: 4M@25 fps; NTSC: 4M@30 fps CVBS: PAL: 960H; NTSC: 960H 5M (2880 × 1620); 4M (2560 × 1440); 1080p (1920 × 1080); 960H (960 × 576/960 × 480)
Rozdzielczość	Automatyczny (ICR)/kolorowy/czarno-biały BLC; HLC; Plik DWDR; DWDR
Dzień/Noc	Automatycznie; Obszarowy balans bieli
BLC	Ręcznie; Automatycznie
Funkcja WDR	2D NR
Balans bieli	Inteligentne podczerwienia i WL; Tryb WL; Tryb IR
Kontrola wzmocnienia	Tak
Redukcja szumów	Wył./Wł. (8 obszarów, prostokąt)
Tryb podświetlenia	
Odbicie lustrzane	CE-LVD: EN 62368-1; CERTYFIKAT CE-EMC: EN 55032; EN 55035;
Strefy prywatności	
Certyfikacja	
Certyfikaty	
Port	
Wyjście wideo	Wybór wyjścia wideo CVI/TVI/AHD/CVBS przez jeden port BNC
Wejście audio	Wbudowany mikrofon jednokanałowy
Zasilanie	
Zasilanie	12 VDC ± 30% (zaleca się użycie zasilacza do zasilania jednej kamery) Maksymalnie 6,4 W (12 V DC, IR wł.)
Pobór mocy	
Warunki pracy	Od -40°C do +60°C (od -40°F do +140°F)
Temperatura	<95% (wilgotność względna), bez kondensacji
Wilgotność	Od -40°C do +60°C (od -40°F do +140°F)
Temperatura przechowywania	<95% (wilgotność względna), bez kondensacji
Wilgotność przechowywania	Stopień ochrony IP66
Ochrona	Podstawowa ochrona
Poziom antykorozyjny	
Ogólne	
Materiał obudowy	Plastikowa
Wymiary produktu	92,9 mm × 91,3 mm × 130 mm (3,66" × 3,59" × 5,12")
Waga netto	0,39 kg (0,86 funta)
Waga brutto	0,64 kg (1,41 funta)
Sposób montażu	Ścienny; uchwyt sufitowy; Pionowy montaż na słupie