

Link do produktu: <https://tixi.pl/kamera-ip-bcs-basic-bcs-b-sip124sr5-w-p-167784.html>



Kamera IP BCS BASIC BCS-B-SIP124SR5-W

Cena brutto	760,10 zł
Cena netto	617,97 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	463_49254
Kod producenta	463_49254
Kod EAN	5904890708969

Opis produktu

Kamera IP BCS BASIC BCS-B-SIP124SR5-W

Model: BCS-B-SIP124SR5-W

Najważniejsze cechy

- Kamera IP obrotowa 2Mpx
- Wi-Fi IEEE802.11b/g/n(2.4GHz)
- Przetwornik 1/2.7" PS CMOS
- Technologia SkyLight
- Obiektyw motozoom 2.8~12mm
- Zoom optyczny 4x
- WDR120dB
- IR 50m
- Mikrofon, głośnik
- Obudowa IP66
- Wbudowane funkcje inteligentne

Specyfikacja techniczna

Nazwa Urządzenia	BCS-B-SIP124SR5-W
Linia produktowa	BCS BASIC
Typ kamery	PTZ
Rozdzielczość	2 Mpx
Przetwornik	1/2.7" CMOS
System skanowania	Progressive Scan
Piksele	1920(H)×1080(V)
Obiektyw	motozoom
Ogniskowa	2.8~12 mm
Apertura	F 1.6
Focus	Auto / manual

Iris	Auto
Zoom optyczny	4x
Zoom cyfrowy	16x
Kąt widzenia	H:105.2°~29.32° V:52.6°~16.38° D:108.7°~33.3°
DORI	Detect 43186m / Observe 1774m / Recognize 937m / Identify 419m
Czułość kamery	0.002Lux(F1.6,AGC) 0Lux(B/W,IR)
Stosunek S/N	52dB
Balans bieli	(AWB) Auto / manual
WDR	120dB
Kompensacja tła	BLC / HLC / WDR(120dB)
Migawka	Auto / manual 1~1/100000s
Kontrola wzmocnienia	(AGC) Auto / manual
Redukcja szumów	2D/3D DNR
Obrót obrazu	Mirror, Flip 0°/90°/180°/270°
Ilość strumieni	3
Rozdzielczości strumieni	2M(1920×1080) / 720P(1280×720) / D1(720×576) / 2CIF(704×288) / (640×360) / CIF(352×288)
Strumień główny	1920×1080 / 1280×720(25/30fps)
Strumień drugi	1280×720 / 720×576 / 704×288 / 640×360 / 352×288(25/30fps)
Strumień trzeci	720×576 / 704×288 / 640×360 / 352×288(25/30fps)
Bitrate	128Kbps~16Mbps
Kompresja wideo	H.265 / H.265+ / H.264 / H.264+ / MJPEG
Dzień/noc	ICR mechaniczny filtr podczerwieni
Rodzaj oświetlacza	IR LED
Oświetlacz	50m
Mikrofon	Tak
Głośnik	Tak
Kompresja audio	G.711A / G.711U
Gniazdo karty pamięci	microSD 256GB
Obsługa	Web Service, CMS BCS Manager (Windows/Linux/MAC), Mobile App(iOS, android)
Detekcja ruchu	4
Maski prywatności	4
Sieć	RJ-45 10/100 Mbps WiFi(IEEE802.11b/g/n)
Wi-Fi	IEEE802.11b/g/n(2.4GHz)
Zgodność	ONVIF(S/G/T)
Protokoły	IPv4, IGMP, ICMP, ARP, TCP, UDP, DHCP, PPPoE, RTP, RTSP, RTCP, DNS, DDNS, NTP, FTP, UPnP, HTTP, HTTPS, SMTP, 802.1x, SNMP, SSL
Rodzaj zasilania	12VDC
Pobór mocy	max 12W
Kolor obudowy	Biały
Klasa szczelności IP	IP66
Zabezpieczenie przeciwprzepięciowe	TVS 2kV
Warunki pracy	-20°C~+60°C max 95% RH
Wymiary	O133×248mm
Waga	0.86 kg
Prędkość PAN	0.1°/s~50°/s(50°/s preset)
Prędkość TILT	0.1°/s~40°/s(40°/s preset)
Zakres PAN	0°~345°
Zakres TILT	-10°~110°
Auto tracking	Tak
Ai - Wbudowane funkcje inteligentne	Tak
Ai - Ochrona perymetryczna	Tak
Akcesoria w zestawie	Zintegrowany uchwyt ścienny, antena Wi-Fi