

Dane aktualne na dzień: 23-07-2026 14:21

Link do produktu: <https://tixi.pl/kamera-ip-bcs-line-bcs-l-eip14fcl3-ai1-p-168546.html>



Kamera IP BCS Line BCS-L-EIP14FCL3-Ai1

Cena brutto	758,70 zł
Cena netto	616,83 zł
Dostępność	Zapytaj o dostępność
Numer katalogowy	463_55163
Kod producenta	463_55163
Kod EAN	5904890714243

Opis produktu

Kamera IP BCS Line BCS-L-EIP14FCL3-Ai1

Model: BCS-L-EIP14FCL3-Ai1

Przeznaczenie

- Kamera IP kopułowa 4Mpx
- Przetwornik 1/1.8" PS CMOS
- Technologia NightColor
- Obiektyw stały 2.8 mm
- WDR120dB
- Mikrofon
- Promiennik IR 30m
- Oświetlacz LED biały 30m
- Obudowa IP67
- Wbudowane funkcje inteligentne

Specyfikacja techniczna

Nazwa Urządzenia	BCS-L-EIP14FCL3-Ai1
Linia produktowa	BCS LINE
Typ kamery	Kopuła
Rozdzielczość	4 Mpx
Przetwornik	1/1.8" CMOS
System skanowania	Progressive Scan
Piksele	2688(H)×1520(V)
RAM	256MB
ROM	128MB
Obiektyw	Stały
Ogniskowa	2.8 mm
Apertura	F1.0
Focus	Stały
Iris	Stały

Zoom cyfrowy	16×
Kąt widzenia	H: 112° V: 60° D: 134°
DORI	Detect 58m / Observe 23m / Recognize 12m / Identify 6m
Czułość kamery	0.0005Lux@F1.0
Stosunek S/N	56dB
Balans bieli	(AWB) Auto / manual
WDR	120dB
Kompensacja tła	BLC / HLC / WDR(120dB)
Migawka	Auto / manual 1/3~1/100000s
Kontrola wzmacnienia	(AGC) Auto / manual
Redukcja szumów	3D DNR
LDC	Lens Distortion Correction
Rol	Region of Interest
Obrót obrazu	Mirror, Flip 0°/90°/180°/270°
Ilość strumieni	2
Rozdzielczości	4M, 3M, 1080p, 1.3M, 720p, D1, VGA, CIF
Strumień główny	2688×1520@(1-20 fps) / 2560×1440@(1-25/30 fps)
Strumień drugi	704×576@(1-25 fps) / 704×480@(1-30fps)
Bitrate	H.264: 32 Kbps6144 Kbps / H.265: 12 Kbps6144 Kbps
Kompresja wideo	H.265 / H.265+ / H.264 / H.264+ / MJPEG
Rodzaj oświetlacza	White Light
Oświetlacz	30m
NightColor	NightColor 2.0
Mikrofon	Tak
Kompresja audio	G.711A / G.711Mu / G.726 / PCM
Przechowywanie	FTP, SFTP, NAS
Gniazdo karty pamięci	microSD 256GB
Obsługa	Web Service, CMS BCS Manager, Mobile App
Detekcja ruchu	4
Maski prywatności	4
Sieć	RJ-45 10/100 Mbps
Zgodność	ONVIF(S/G/T)
Protokoły	IPv4, IPv6, HTTP, TCP, UDP, ARP, RTP, RTSP, RTCP, RTMP itd.
Bezpieczeństwo	Szyfrowanie, IP/MAC filtering, HTTPS, 802.1x, Security logs
Rodzaj zasilania	12VDC / PoE(802.3af)
Pobór mocy	max 6.4W
Kolor obudowy	Biały
Klasa szczelności IP	IP67
Warunki pracy	-40°C~+60°C max 95% RH
Wymiary	O106×95mm
Waga	0.42 kg
Obudowa	Metal
Ai - Wbudowane funkcje	Inteligentne algorytmy analizy obrazu
Ai - Ochrona perymetryczna	Wtargnięcie w obszar, przekroczenie linii
Ai - Rozpoznawanie obiektów	Osoba/pojazd mechaniczny dla analizy obszaru
Ai - SMD - inteligentna detekcja ruchu	SMD Plus