

Dane aktualne na dzień: 23-07-2026 14:21

Link do produktu: <https://tixi.pl/kamera-ip-bcs-line-bcs-l-eip14fsr3l3-p-168308.html>



Kamera IP BCS LINE BCS-L-EIP14FSR3L3

Cena brutto	452,60 zł
Cena netto	367,97 zł
Dostępność	Zapytaj o dostępność
Numer katalogowy	463_54073
Kod producenta	463_54073
Kod EAN	5904890713154

Opis produktu

Kamera IP BCS LINE BCS-L-EIP14FSR3L3

Model: BCS-L-EIP14FSR3L3

Najważniejsze cechy

- Kamera IP kopułowa 4Mpx
- Przetwornik 1/2.9" PS CMOS
- Technologia SkyLight
- WDR120dB
- Obiektyw stały 2.8mm
- IR 30m, WhiteLight 30m
- Mikrofon
- Obudowa IP67

Specyfikacja techniczna

Nazwa Urządzenia	BCS-L-EIP14FSR3L3
Linia produktowa	BCS LINE
Typ kamery	Kopuła
Rozdzielczość	4 Mpx
Przetwornik	1/2.9" CMOS
System skanowania	Progressive Scan
Piksele	2560(H)×1440(V)
RAM	128MB
ROM	128MB
Obiektyw	stały
Ogniskowa	2.8 mm
Apertura	F1.6
Focus	Stały
Iris	Stały
Zoom cyfrowy	16×
Kąt widzenia	H: 94° V: 52° D: 111°

DORI	Detect 64m / Observe 25m / Recognize 13m / Identify 6m
Czułość kamery	0.006Lux (Color, F1.6, 30IRE) 0.0006Lux (B/W, F1.6, 30IRE) 0Lux (IR)
Stosunek S/N	56dB
Balans bieli	(AWB) Auto / manual
WDR	120dB
Kompensacja tła	BLC / HLC / WDR (120dB)
Migawka	Auto / manual 1/3~1/100000s
Kontrola wzmocnienia	(AGC) Auto / manual
Redukcja szumów	3D DNR
Obrót obrazu	Mirror, Flip 0°/180°
Ilość strumieni	2
Rozdzielczości	4M (2560×1440) / 3M (2304×1296) / 2M (1920×1080) / 1.3M (1280×960) / 720P (1280×720) / D1 (704×576/704×480) / VGA (640×480) / CIF (352×288/352×240) 2560×1440 (1~25/30fps) 704×576 (125fps) / 704×480 (130fps)
Strumień główny	704×576 (125fps) / 704×480 (130fps)
Strumień drugi	704×576 (125fps) / 704×480 (130fps)
Bitrate	H.264: 32 Kbps4096 Kbps H.265: 12 Kbps4096 Kbps
Kompresja wideo	H.265 / H.265+ / H.264 / H.264+ / MJPEG
Dzień/noc	ICR mechaniczny filtr podczerwieni
Rodzaj oświetlacza	IR LED+ White Light
Oświetlacz	30m
Mikrofon	Tak
Kompresja audio	G.711A / G.711Mu / G.726 / PCM
Obsługa	Web Service, CMS BCS Manager (Windows/Linux/MAC), Mobile App (iOS, Android)
Detekcja ruchu	4
Maski prywatności	4
Sieć	RJ-45 10/100 Mbps
Zgodność	ONVIF (S/T)
Protokoły	IPv4, IPv6, HTTP, TCP, UDP, ARP, RTP, RTSP, RTCP, RTMP, SMTP, FTP, DHCP, DNS, DDNS, NTP, Multicast, ICMP, IGMP
Rodzaj zasilania	12VDC / PoE (802.3af)
Pobór mocy	max 5.7W
Kolor obudowy	Biały
Klasa szczelności IP	IP67
Warunki pracy	-40°C~+60°C max 95% RH
Wymiary	O109.9×100.9mm
Waga	0.33 kg