

Dane aktualne na dzień: 23-06-2026 01:31

Link do produktu: <https://tixi.pl/kamera-ip-bcs-line-bcs-l-tip16fcr3l3-p-169101.html>



Kamera IP BCS LINE BCS-L-TIP16FCR3L3

Cena brutto	506,70 zł
Cena netto	411,95 zł
Dostępność	Zapytaj o dostępność
Numer katalogowy	463_61336
Kod producenta	463_61336
Kod EAN	5904890715417

Opis produktu

Kamera IP BCS LINE BCS-L-TIP16FCR3L3

Model: BCS-L-TIP16FCR3L3

Najważniejsze cechy

- Kamera IP tubowa 6Mpx
- Przetwornik 1/2.7" PS CMOS
- Technologia NightColor
- Obiektyw stały 2.8 mm
- Mikrofon
- Promiennik IR 30m
- Whitelight 30m
- Obudowa IP67

Specyfikacja techniczna

Nazwa urządzenia	BCS-L-TIP16FCR3L3
Linia produktowa	BCS LINE
Typ kamery	Tuba
Rozdzielczość	6 Mpx
Przetwornik	1/2.7" CMOS
System skanowania	Progressive Scan
Piksele	3200(H) × 1800(V)
RAM	256 MB
ROM	128 MB
Obiektyw	Stały
Ogniskowa	2.8 mm
Apertura	F1.6
Focus	Stały
Iris	Stały
Zoom cyfrowy	16×
Kąt widzenia	H: 110°, V: 58°, D: 132°

Zasięg DORI	Detekcja: 64 m / Obserwacja: 25 m / Rozpoznanie: 13 m /
Czułość kamery	Identyfikacja: 6 m 0.007 Lux (kolor, F1.6, 30IRE), 0.0007 Lux (B/W, F1.6, 30IRE), 0 Lux (IR)
Stosunek S/N	56 dB
Balans bieli	Auto / manual (AWB)
WDR	DWDR
Kompensacja tła	BLC / HLC / DWDR
Migawka	Auto / manual, 1/3 ~ 1/100000 s
Kontrola wzmocnienia	Auto / manual (AGC)
Redukcja szumów	3D DNR
Rol	Region of Interest
Obrót obrazu	Mirror, Flip 0°/90°/180°/270°
Liczba strumieni	2
Rozdzielczości	6M, 4M, 3M, 1080P, 1.3M, 720P, D1, VGA, CIF
Strumień główny	3200×1800 @ 20 fps; 2688×1520 @ 25/30 fps
Strumień drugi	704×576 (25 fps); 704×480 (30 fps)
Bitrate	H.264: 32 Kbps ~ 8192 Kbps; H.265: 12 Kbps ~ 8192 Kbps
Kompresja wideo	H.265+, H.265, H.264+, H.264, MJPEG
Tryb D/N	ICR (mechaniczny filtr IR)
Oświetlacz	IR LED + WhiteLight
Zasięg IR	30 m
Zasięg WhiteLight	30 m
NightColor	Tak
Mikrofon	Tak
Kompresja audio	G.711A, G.711Mu, G.726, PCM
Przechowywanie	FTP
Obsługa	Web Service, CMS BCS Manager (Win/Linux/Mac), aplikacja mobilna (iOS, Android)
Detekcja ruchu	4 obszary
Maski prywatności	4
Interfejs sieciowy	RJ-45 (10/100 Mbps)
Zgodność	ONVIF (S/T)
Protokoły	IPv4, IPv6, HTTP, TCP, UDP, ARP, RTP, RTSP, RTCP, RTMP, SMTP, FTP, DHCP, DNS, DDNS, NTP, Multicast, ICMP, IGMP, P2P
Bezpieczeństwo	Szyfrowanie wideo i konfiguracji, logi bezpieczeństwa, WSSE, blokada konta, certyfikaty X.509, HTTPS, Trusted boot, Trusted execution, Trusted upgrade
Zasilanie	12V DC / PoE (802.3af)
Pobór mocy	max. 5.3 W
Kolor	Biały
Klasa szczelności	IP67
Temperatura pracy	-40°C ~ +60°C, ? 95% RH
Wymiary	173.3 × 70.0 × 70.0 mm
Waga	0.44 kg
Obudowa	Metalowa