

Link do produktu: <https://tixi.pl/kamera-ip-bcs-line-bcs-l-tip25fcr5l5-ai2-p-184009.html>

Kamera IP BCS LINE BCS-L-TIP25FCR5L5-Ai2

Cena brutto	1 158,80 zł
Cena netto	942,11 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	463_72330
Kod producenta	463_72330
Kod EAN	5904890717701

Opis produktu

Kamera IP BCS LINE BCS-L-TIP25FCR5L5-Ai2

Model: BCS-L-TIP25FCR5L5-Ai2

Specyfikacja techniczna

Parametr	Szczegóły techniczne
Nazwa Urządzenia	BCS-L-TIP25FCR5L5-Ai2
Linia produktowa	BCS LINE
Typ kamery	Tuba (Bullet) z funkcją NightColor
Rozdzielczość	5 Mpx (2960×1668)
Przetwornik	1/2.7" CMOS Progressive Scan
Pamięć	RAM: 2GB / ROM: 4GB
Obiektyw	Stały 2.8 mm, F1.6 (Zoom cyfrowy 16×)
Kąt widzenia	H: 108.4°, V: 60°, D: 127.1°
Czułość	0.0009Lux (Color, F1.6), 0Lux (IR on)
Zasięg DORI	Detekcja: 61.6m / Identyfikacja: 6.2m
Wideo - Strumienie	4 strumienie (Główny: 5Mpx do 25/30fps)
Kompresja wideo	H.265+ / H.265 / H.264+ / MJPEG / Ai Coding
Funkcje obrazu	WDR (120dB), BLC, HLC, 3D DNR, LDC (korekcja zniekształceń), RoI, Defog
Oświetlacz	Hybrydowy: IR LED (50m) + WhiteLight (50m)
Audio	Wbudowany mikrofon, 1 wejście / 1 wyjście audio
Alarm	1 wejście / 1 wyjście alarmowe
Funkcje AI (Zaawansowane)	SMD 4.0, ochrona perymetryczna, detekcja i atrybuty twarzy, liczenie osób, mapa ciepła
Metadane AI	Atrybuty osób (płeć, ubranie), twarzy (wiek, maska), pojazdów (typ, kolor, logo)
Inteligentne funkcje	AcuPick (szybkie wyszukiwanie), zarządzanie kolejką, detekcja tłumu i parkowania
Przechowywanie	microSD do 1TB, FTP, SFTP, NAS
Sieć	RJ-45 10/100 Mbps, ONVIF (S/G/T/M), P2P

Zasilanie
Pobór mocy
Obudowa i odporność
Wymiary i waga

12V DC / PoE (802.3at) / ePoE, Dual Power Backup
Max 15.6W
IP67, Metalowa, temp. pracy -40°C do +60°C
192.7×70.5×66.4 mm, 0.61 kg