

Link do produktu: <https://tixi.pl/kamera-ip-bcs-line-bcs-l-tip58vcr6l6-ai1-g-p-169787.html>



Kamera IP BCS LINE BCS-L-TIP58VCR6L6-Ai1-G

Cena brutto	2 256,80 zł
Cena netto	1 834,80 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	463_67275
Kod producenta	463_67275
Kod EAN	5904890714885

Opis produktu

Kamera IP BCS LINE BCS-L-TIP58VCR6L6-Ai1-G

Model: BCS-L-TIP58VCR6L6-Ai1-G

Charakterystyka

BCS-L-TIP58VCR6L6-Ai1-G to zewnętrzna kamera IP tubowa 8 Mpx z linii **BCS LINE**, przeznaczona do systemów monitoringu wymagających bardzo wysokiej szczegółowości obrazu w rozdzielczości 4K. Zastosowany przetwornik 1/2.7" CMOS, technologia NightColor, silny oświetlacz IR i białe światło do 60 m gwarantują czytelny obraz w pełnym kolorze przy słabym oświetleniu oraz skuteczną obserwację w całkowitej ciemności.?

Obiektyw motozoom 2.7-13.5 mm z 5-krotnym zoomem optycznym pozwala elastycznie dopasować kąt widzenia od szerokiego podglądu po węższy kadr do identyfikacji szczegółów. Wysoki WDR 120 dB, zaawansowana redukcja szumów i elektroniczna stabilizacja obrazu poprawiają jakość scen o dużym kontraście, np. wejścia, elewacje, parkingi.?

Kamera posiada rozbudowane funkcje sztucznej inteligencji: ochronę perymetryczną (wtargnięcie, linia), klasyfikację człowiek/pojazd, inteligentną detekcję ruchu SMD 4.0 oraz zaawansowane wyszukiwanie zdarzeń w nagraniach przy współpracy z rejestratorami Ai. Obudowa metalowa IP67, zasilanie 12 V DC lub PoE oraz redundancja zasilania Dual Power Backup sprawiają, że urządzenie dobrze sprawdza się w profesjonalnych instalacjach zewnętrznych w trudnych warunkach środowiskowych.

Specyfikacja techniczna

Model	BCS-L-TIP58VCR6L6-Ai1-G
Linia produktowa	BCS LINE
Typ kamery	Tuba
Rozdzielczość	8 Mpx (3840 × 2160)
Przetwornik	1/2.7" CMOS, Progressive Scan
Piksele	3840(H) × 2160(V)
RAM / ROM	1 GB / 256 MB
Obiektyw	Motozoom 2.7-13.5 mm, F1.4

Zoom optyczny / cyfrowy	5× / 16×
Kąt widzenia	H: 114°-32°, V: 58°-17°, D: 138°-36°
DORI	Detect 85-280 m, Observe 34-112 m, Recognize 17-56 m, Identify 8-28 m
Czułość	0.007 lx (Color, F1.4, 30IRE), 0.0007 lx (B/W, F1.4, 30IRE), 0 lx (IR)
WDR	120 dB
Redukcja szumów / stabilizacja	3D DNR, EIS
Funkcje obrazu	BLC, HLC, WDR, SSA, AFSA, Defog, ROI, obrót Mirror/Flip
Ilość strumieni	3
Główne rozdzielczości i fps	Do 8M 3840×2160 @ 1-25/30 fps
Kompresja wideo	H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264 / MJPEG / Ai Coding
Dzień/noc	Mechaniczny filtr ICR
Oświetlacz	IR LED + White Light, zasięg do 60 m
NightColor	Tak
Audio	Mikrofon wbudowany, 1 × wejście, 1 × wyjście, G.711 / G.723 / G.726 / PCM
Wejścia/wyjścia alarmowe	45658
Pamięć lokalna	Gniazdo microSD do 512 GB
Interfejs sieciowy	RJ-45 10/100 Mb/s, ONVIF (S/G/T/M)
Protokoły	IPv4/IPv6, HTTP, TCP, UDP, RTP/RTSP, RTMP, SMTP, FTP/SFTP, DHCP, DNS itd.
Bezpieczeństwo	Szyfrowanie, filtrowanie IP/MAC, certyfikaty X.509, HTTPS, 802.1x itd.
Zasilanie	12 V DC / PoE 802.3af, Dual Power Backup
Pobór mocy	max. ok. 12.5 W
Obudowa / kolor	Metal, biały
Klasa szczelności	IP67
Warunki pracy	od -30°C do +60°C, do 95% RH
Wymiary	ok. 238.5 × 90.7 × 90.7 mm
Waga	ok. 0.8 kg
Funkcje AI - ogólnie	Inteligentne algorytmy analizy i rozpoznawania obrazu
AI - ochrona perymetryczna	Wtargnięcie w obszar, przekroczenie linii
AI - rozpoznawanie obiektów	Klasyfikacja człowiek/pojazd, redukcja fałszywych alarmów
AI - inteligentna detekcja ruchu SMD	SMD 4.0
AI - inteligentne wyszukiwanie	Wyszukiwanie zdarzeń człowiek/pojazd w nagraniach (np. z rejestratorem Ai)