

Link do produktu: <https://tixi.pl/kamera-ip-bcs-point-bcs-p-ptip1x8fwr2-ai1-p-184011.html>



Kamera IP BCS POINT BCS-P-PTIP1x8FWR2-Ai1

Cena brutto	790,40 zł
Cena netto	642,60 zł
Dostępność	Zapytaj o dostępność
Numer katalogowy	463_72352
Kod producenta	463_72352
Kod EAN	5904890714960

Opis produktu

Kamera IP BCS POINT BCS-P-PTIP1x8FWR2-Ai1

Model: BCS-P-PTIP1x8FWR2-Ai1

Specyfikacja techniczna

Parametr / Kategoria	Szczegóły techniczne
Nazwa Urządzenia	BCS-P-PTIP1x8FWR2-Ai1
Linia produktowa	BCS POINT
Cechy specjalne	Zgodność z NDAA (National Defense Authorization Act)
Typ kamery	Panoramiczna
Rozdzielczość / Przetwornik	8 Mpx (4K) / 1/2.7" CMOS (Progressive Scan)
Piksele	3840(H) × 2160(V)
Obiektyw / Ogniskowa	Stały / 1.68 mm (Apertura F2.0)
Kąt widzenia	H: 180° V: 100° D: 180°
Zasięg DORI	Detekcja: 38m / Obserwacja: 15m / Rozpoznanie: 8m / Identyfikacja: 4m
Czułość	0.01Lux (F2.0, AGC), 0Lux (B/W, IR)
Dynamika i Obraz	WDR (120dB), BLC, HLC, 2D/3D DNR, RoI, Digital Defog, Mirror/Flip
Strumienie wideo	3 strumienie (Główny: 3840×2160 @30fps)
Kompresja wideo	H.265 / H.265+ / H.264 / MJPEG
Dzień/Noc	Mechaniczny filtr ICR, oświetlacz IR LED do 20m
Audio	Wbudowany mikrofon, kompresja G.711A / G.711U
Magazynowanie	Gniazdo microSD do 512GB, NAS (NFS)
Sieć i Protokoły	RJ-45 10/100Mbps, ONVIF (S/G/T), IPv4/v6, RTSP, SNMP, P2P, QoS
Bezpieczeństwo	HTTPS, TLS 1.2, WSSE, autoryzacja Digest, logi operacji
Zasilanie	12V DC / PoE (802.3af); pobór mocy max 5.5W
Budowa i Szczelność	Metalowa obudowa, kolor biały, IP67, ochrona 4kV
Warunki pracy	-30°C do +60°C
Wymiary i Waga	198 × 71 × 71 mm / 0.42 kg
Ai: Funkcje ogólne	Wbudowane algorytmy rozpoznawania i analizy obrazu

Ai: Ochrona perymetryczna
Ai: Rozpoznawanie

Wtargnięcie w obszar, przekroczenie linii
Klasyfikacja: ludzie (redukcja fałszywych alarmów)