

Dane aktualne na dzień: 08-06-2026 08:03

Link do produktu: <https://tixi.pl/kamera-ip-bcs-point-bcs-p-tip28fcl3-ai1-p-169021.html>



Kamera IP BCS POINT BCS-P-TIP28FCL3-Ai1

Cena brutto	633,00 zł
Cena netto	514,63 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	463_60722
Kod producenta	463_60722
Kod EAN	5904890714458

Opis produktu

Kamera IP BCS POINT BCS-P-TIP28FCL3-Ai1

Model: BCS-P-TIP28FCL3-Ai1

Specyfikacja techniczna:

Nazwa Urządzenia	BCS-P-TIP28FCL3-Ai1
Linia produktowa	BCS POINT
NDAA	National Defense Authorization Act
Typ kamery	Tuba
Rozdzielczość	8 Mpx
Przetwornik	1/1.8" CMOS
System skanowania	Progressive Scan
Piksele	3840(H)×2160(V)
Obiektyw	Stały
Ogniskowa	2.8 mm
Apertura	F1.0
Focus	Stały
Iris	Stały
Zoom cyfrowy	16×
Kąt widzenia	H: 111°, V: 63°, D: 131°
DORI	Detect 63m / Observe 25m / Recognize 13m / Identify 6m
Czułość kamery	0.0003Lux (F1.0, AGC)
Stosunek S/N	52dB
Balans bieli	Auto / manual (AWB)
WDR	120dB
Kompensacja tła	BLC / HLC / WDR (120dB)
Migawka	Auto / manual 1~1/100000s
Kontrola wzmocnienia	Auto / manual (AGC)
Redukcja szumów	2D/3D DNR
Rol	Region of Interest
Defog	Digital

Obrót obrazu	Mirror, Flip 0°/90°/180°/270°
Ilość strumieni	2
Rozdzielczości	8M / 5M / 4M / 2M / 720P / D1 / 640×360 / 2CIF / CIF
Strumień główny	do 3840×2160@20fps
Strumień drugi	do 1920×1080@30fps
Bitrate	128Kbps~6144Kbps
Kompresja wideo	H.265 / H.265+ / H.264 / MJPEG
Rodzaj oświetlacza	WhiteLight
Zasięg WhiteLight	30m
NightColor	NightColor 2.0
Mikrofon	Tak
Kompresja audio	G.711A / G.711U
Przechowywanie	NAS (NFS)
Gniazdo karty pamięci	microSD do 512GB
Obsługa	Web, CMS BCS Manager, Aplikacja mobilna
Detekcja ruchu	4 strefy
Maski prywatności	4
Sieć	RJ-45 10/100Mbps
Zgodność	ONVIF (S/G/T)
Protokoły	IPv4, IPv6, IGMP, ICMP, ARP, TCP, UDP, DHCP, PPPoE, RTP, RTSP, RTCP, DNS, DDNS, NTP, FTP, UPnP, HTTP, HTTPS, SMTP, 802.1x, SNMP, QoS, RTMP, SSL/TLS
Bezpieczeństwo	Zaawansowana ochrona dostępu i transmisji danych
Rodzaj zasilania	12VDC / PoE (802.3af)
Pobór mocy	max 3.9W
Kolor obudowy	Biały
Klasa szczelności IP	IP67
Zabezpieczenie przeciwprzepięciowe	4kV
Warunki pracy	-30°C~+60°C, max 95% RH
Wymiary	206×73×73mm
Waga	0.48kg
Ai - Funkcje inteligentne	Rozpoznawanie i analiza obrazu
Ai - Ochrona perymetryczna	Wtargnięcie w obszar, przekroczenie linii
Ai - Rozpoznawanie obiektów	Rozpoznawanie ludzi dla redukcji fałszywych alarmów