

Link do produktu: <https://tixi.pl/kamera-ip-dahua-ipc-hdbw2241r-zas-27135-p-183544.html>



## KAMERA IP DAHUA IPC-HDBW2241R-ZAS-27135

Cena brutto	<b>749,60 zł</b>
Cena netto	<b>609,43 zł</b>
Dostępność	<b>Dostępny</b>
Czas wysyłki	<b>24 godziny</b>
Numer katalogowy	<b>463_36448</b>
Kod producenta	<b>463_36448</b>
Kod EAN	<b>6923172545664</b>

### Opis produktu

## KAMERA IP DAHUA IPC-HDBW2241R-ZAS-27135

Model: IPC-HDBW2241R-ZAS-27135

### Najważniejsze cechy

- Przetwornik 1/2.8" 2Megapixel **progressive CMOS**
- Kompresja **H.265+/H.265/H.264+/H.264**
- Ilość klatek **25 kl/s @ 1080P (1920x1080)**
- Funkcje: **WDR (120dB)**, Dzień/Noc (ICR), 3DNR, AWB, AGC, BLC
- Podgląd zdalny: Web viewer, CMS (DSS/PSS) & DMSS
- Obiektyw **2.7-13.5mm (motozoom) (kął widzenia 109° - 28°)**
- Maksymalny zasięg **reflektora IR do 30m**
- Czytnik kart **SD do 128GB**
- Stopień ochrony IP67
- Klasa odporności **IK10**
- Zasilanie DC12V, **PoE**

### Przeznaczenie

Kamera jest przeznaczona do zastosowań wewnątrz i na zewnątrz pomieszczeń. Obudowa pozwala na montaż kamery zarówno na suficie, jak i na ścianie. Kamera może służyć do obserwacji np. magazynów, parkingów, składów, biur, sklepów, hurtowni, szkół, przedszkoli, itp.

### Specyfikacja techniczna

- **Przetwornik:** 1/2.8 " STARVIS™ CMOS
- **Wielkość matrycy:** 2 Mpx
- **System skanowania:** Progresywny
- **Rozdzielczość:** 1920 x 1080 - 1080p , 1280 x 1024 - 1.4 Mpx , 1280 x 960 - 1.3 Mpx , 1280 x 720 - 720p
- **Strumień główny:** 1920 x 1080, 1280 x 1024, 1280 x 960, 1280 x 720

- 
- **Strumień pomocniczy:** 704 x 576, 640 x 480, 352 x 288
  - **Obiektyw:** 2.7-13.5 mm - Motozoom
  - **Kąt widzenia:** 106 ° - 29 °
  - **Zasięg oświetlacza IR:** 30 m
  - **Stosunek sygnał/szum (S/N):** > 50 dB
  - **Obsługa kart Micro SD:** TAK do 128GB
  - **Metoda kompresji obrazu:** H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264 / MJPEG
  - **Wejścia / wyjścia alarmowe:** brak
  - **Audio:** brak
  - **Przepływność (bitrate):** 12K - 6400 kbit/s - H.265; 32K - 10240 kbit/s - H.264
  - **Prędkość transmisji strumienia głównego:** 25 kl/s @ 1920 x 1080
  - **Interfejs sieciowy:** 10/100 Base-T (RJ-45)
  - **Protokoły sieciowe:**  
HTTP;TCP;ARP;RTSP;RTP;UDP;RTCP;SMTP;FTP;DHCP;DNS;DDNS;PPPOE;IPv4/v6;SNMP;QoS;UPnP;NTP
  - **WEB Server:** Wbudowany, Web Viewer
  - **Maks. liczba użytkowników on-line:** 20
  - **Dostęp mobilny:** iOS, Android
  - **ONVIF:** Tak
  - **Wybrane funkcje:** 3D-DNR; WDR - 120 dB; ICR; BLC; HLC
  - **Tryb dzień/noc:** (kolor/b&w/auto)
  - **Konfigurowalne strefy prywatności:** TAK
  - **Zasilanie:** PoE (802.3af), 12 V DC
  - **Pobór mocy:** ? 8.3 W
  - **Obudowa:** kopułkowa, Metalowa
  - **Wandaloodporna:** Tak, IK10
  - **Klasa szczelności:** IP67
  - **Temperatura pracy:** -30 ° ... 60 °
  - **Wymiary:** ?122mm×88.9mm
  - **Waga:** 0.4 kg