

Link do produktu: <https://tixi.pl/kamera-ip-dahua-ipc-hdbw2249e-s-il-0280b-opakowanie-zbiorcze-4szt-p-181584.html>



KAMERA IP DAHUA IPC-HDBW2249E-S-IL-0280B Opakowanie zbiorcze 4szt.

Cena brutto	2 063,70 zł
Cena netto	1 677,80 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	463_53179K04
Kod producenta	463_53179K04

Opis produktu

KAMERA IP DAHUA IPC-HDBW2249E-S-IL-0280B Opakowanie zbiorcze 4szt.

Model: 53179K04

Najważniejsze cechy

- 2MP Smart Dual Light stałopozycyjna kopułkowa kamera sieciowa WizSense
- 2-MP 1/2.8" przetwornik obrazu CMOS, niska luminancja i obraz o wysokiej rozdzielczości.
- Obsługuje maksymalną rozdzielczość 2 MP (1920 × 1080) przy 25/30 kl./s.
- Kodek H.265, wysoki współczynnik kompresji, ultra-niski bitrate.
- Wbudowana dioda IR i ciepłe światło, maksymalna odległość oświetlenia IR wynosi 30 m, a maksymalna odległość oświetlenia ciepłym światłem wynosi 30 m.
- Funkcje ROI, SMART H.264+/H.265+, elastyczne kodowanie, odpowiednie dla różnych środowisk sieciowych i magazynowych.
- Tryb obrotu, WDR, 3D NR, HLC, BLC, cyfrowe znakowanie wodne, odpowiednie do różnych scen monitoringu.
- Inteligentne monitorowanie: Włamanie, linia przecinająca (obie funkcje wspierają klasyfikację i precyzyjne wykrywanie pojazdów i ludzi).
- Wykrywanie anomalii: Wykrywanie ruchu, manipulacja wideo, wykrywanie dźwięku, brak karty SD, pełna karta SD, błąd karty SD, rozłączenie sieci, konflikt IP, nieautoryzowany dostęp oraz wykrywanie napięcia.
- Obsługuje kartę Micro SD do maks. 256 GB; wbudowany mikrofon.
- Zasilanie 12 VDC/PoE, łatwy montaż.
- Ochrona IP67, IK10.
- SMD Plus.

Specyfikacja techniczna

Przetwornik obrazu	1/2.8" CMOS
Maksymalna rozdzielczość	1920 (H) × 1080 (V)
Pamięć ROM	128 MB
Pamięć RAM	128 MB
System skanowania	Progresywny
Prędkość migawki	Auto/Manual 1/3 s–1/100,000 s
Minimalne oświetlenie	0.002 lux@F1.6 (kolor, 30 IRE); 0.0002 lux@F1.6 (B/W, 30 IRE);

Stosunek sygnał/szum (S/N)	0 lux (włączony iluminator)
Zasięg iluminatora	>56 dB
Kontrola iluminatora	Do 30 m (IR); Do 30 m (światło ciepłe)
Liczba iluminatorów	Automatyczna; manualna
Regulacja kąta	3 (IR LED); 4 (światło ciepłe)
Typ obiektywu	Obrót: 0°-355°; Pochylenie: 0°-65°; Rotacja: 0°-355°
Mocowanie obiektywu	Stałooogniskowy
Ogniskowa	M12
Maksymalna przysłona	2.8 mm
Pole widzenia (2.8 mm)	F1.6
Minimalna odległość ostrzenia (2.8 mm)	H: 105°; V: 56°; D: 126°
DORI (2.8 mm)	0.7 m (2.30 ft)
	Detekcja: 43.9 m; Obserwacja: 17.5 m; Rozpoznanie: 8.8 m;
	Identyfikacja: 4.4 m
IVS (Ochrona obwodowa)	Włamanie, linia przekroczenia (obsługuje klasyfikację i dokładną detekcję pojazdów oraz ludzi)
SMD	SMD Plus
Smart Search	Współpracuje z NVR Smart w celu przeprowadzenia inteligentnego wyszukiwania
Kompresja wideo	H.265; H.264; H.264H; H.264B; MJPEG (tylko w podstrumieniu)
Smart Codec	Smart H.265+; Smart H.264+
Prędkość klatek wideo	Główny strumień: 1920 × 1080@(1-25/30 fps); Podstrumień: 704 × 576@(1-25 fps)/704 × 480@(1-30 fps)
Zdolność strumieniowa	2 strumienie
Rozdzielczość	1080p (1920 × 1080); 1.3M (1280 × 960); 720p (1280 × 720); D1 (704 × 576/704 × 480); VGA; CIF
Kontrola bitów	VBR; CBR
Prędkość transmisji wideo	H.264: 32 kbps-6144 kbps; H.265: 12 kbps-6144 kbps
Tryb Dzień/Noc	Auto (ICR)/Kolor/Czarny-biały
BLC	Tak
HLC	Tak
WDR	120 dB
Balans bieli	Auto; naturalne; lampa uliczna; zewnętrzne; ręczne; niestandardowe
Sterowanie wzmocnieniem	Auto/Ręczne
Redukcja szumów	3D NR
Detekcja ruchu	OFF/ON (4 obszary, prostokątne)
Obszar zainteresowania (RoI)	Tak (4 obszary)
Inteligentne oświetlenie	Tak
Inteligentne podwójne światło	Tak
Rotacja obrazu	0°/90°/180°/270°
Lustro	Tak
Maskowanie prywatności	4 obszary
Wbudowany mikrofon	Tak
Kompresja audio	G.711a; G.711Mu; PCM; G.726
Zdarzenia alarmowe	Brak karty SD; Pełna karta SD; Błąd karty SD; Rozłączenie sieci; Konflikt IP; Nielegalny dostęp
Port sieciowy	RJ-45 (10/100 Base-T)
Protokoły sieciowe	IPv4; IPv6; HTTP; TCP; UDP; ARP; RTP; RTSP; RTCP; RTMP; SMTP; FTP; SFTP; DHCP; DNS; NTP; P2P
Interoperacyjność	ONVIF (Profile S, G, T); CGI
Zasilanie	12 VDC/PoE (802.3af)
Pobór mocy	Minimalny: 2.1 W (12 VDC); Maksymalny: 6.2 W (12 VDC)
Temperatura pracy	-40 °C do +60 °C
Wilgotność pracy	?95% (bez kondensacji)
Ochrona	IP67; IK10
Materiał obudowy	Metal
Wymiary produktu	81.0 mm × ?109.9 mm
Waga netto	0.35 kg
Waga brutto	0.50 kg