

Link do produktu: <https://tixi.pl/kamera-ip-dahua-ipc-hdbw3441r-as-p-0210b-p-181474.html>



KAMERA IP DAHUA IPC-HDBW3441R-AS-P-0210B

Cena brutto	1 021,60 zł
Cena netto	830,57 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	463_36265
Kod producenta	463_36265
Kod EAN	6923172534286

Opis produktu

KAMERA IP DAHUA IPC-HDBW3441R-AS-P-0210B

Model: IPC-HDBW3441R-AS-P-0210B

Najważniejsze cechy

- Obudowa **tubowa**, w kolorze **białym**
- Przetwornik **1/2.7" 4Mpx ICMOS**
- Wbudowany obiektyw **2.1mm**,
- **Kąt widzenia 180 stopni**
- Zasięg oświetlacza do **15m**
- Wbudowane **1 wejście** oraz **1 wyjście alarmowe**
- Wbudowane **1 wejście** oraz **1 wyjście audio**
- Obsługa kart **Micro SD max. 256GB**
- Kompresja **H.264/H.265, Smart Codec**
- Nagrywanie **20kl/s** przy **4Mpx**
- Funkcje **BLC, HLC, WDR, AWB, AGC, DNR, ROI**
- Ochrona **IP67, IK10**

Przeznaczenie

Kamera jest przeznaczona do zastosowań wewnątrz i na zewnątrz pomieszczeń. Obudowa pozwala na montaż kamery zarówno na suficie, jak i na ścianie. Kamera swoje zastosowanie znajdzie w monitoringu: magazynów, parkingów, składów, biur, sklepów, hurtowni, szkół, przedszkoli, itp.

Specyfikacja

Standard:
Przetwornik:
Wielkość matrycy:
Rozdzielczość:

TCP/IP
1/2.7 " Progressive Scan CMOS
4 Mpx
2880 x 1620 - 4.7 Mpx ,

	2688 x 1520 - 4 Mpx , 2560 x 1440 - 3.7 Mpx , 2048 x 1536 - 3 Mpx , 2304 x 1296 - 3 Mpx , 1920 x 1080 - 1080p , 1280 x 960 - 1.3 Mpx , 1280 x 720 - 720p
Obiektyw:	2.1 mm
Kąt widzenia:	170 ° - LDC - korekcja dystorsji obiektywu - funkcja włączona 180 ° - LDC - korekcja dystorsji obiektywu - funkcja wyłączona
Zasięg oświetlacza IR:	15 m
Gniazdo karty pamięci:	Obsługa kart Micro SD do 256GB (możliwy zapis lokalny)
Metoda kompresji obrazu:	H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264 / MJPEG
Wejścia / wyjścia alarmowe:	1 / 1
Audio:	Wbudowany mikrofon Wejście na mikrofon zewnętrzny Wyjście audio Obsługa dwukierunkowego audio Detekcja dźwięku
Prędkość transmisji strumienia głównego:	20 kl/s @ 4.7 Mpx 25 kl/s @ 4 Mpx
Interfejs sieciowy:	10/100 Base-T (RJ-45)
Protokoły sieciowe:	IPv4/IPv6, HTTP, TCP, UDP, ARP, RTP, RTSP, RTCP, RTMP, SMTP, FTP, SFTP, DHCP, DNS, DDNS, NTP, Multicast, ICMP, IGMP, NFS, SAMBA, PPPoE, SNMP
WEB Server:	Wbudowany
Maks. liczba użytkowników on-line:	20
ONVIF:	Tak
Wybrane funkcje:	WDR - 120 dB - Szeroki zakres dynamiki oświetlenia 3D-DNR - Cyfrowa redukcja szumu w obrazie ROI - poprawianie jakości wybranych fragmentów obrazu F-DNR (Defog) - Redukcja szumów związanych z opadami atmosferycznymi SSA - ang. Smart Scene Adaptive - inteligentna adaptacja sceny poprzez automatyczną regulację parametrów ekspozycji w celu uzyskania lepszego obrazu SMD 3.0 - wyszukiwanie obiektu sklasyfikowanego jako: człowiek, pojazd silnikowy - zwiększona odległość wykrywania i odporność na fałszywe alarmy EPTZ - zaawansowane algorytmy wykrywania i śledzenia celów, które wyzwalają alarmy - mogą jednocześnie przybliżyć i śledzić wiele osób i/lub pojazdów BLC/HLC - kompensacja światła tła / silnego światła Możliwość zmiany rozdzielczości, jakości i przepustowości Konfigurowalne strefy prywatności ICR - Mechaniczny filtr podczerwieni Mirror - Odbicie lustrzane obrazu inteligentna detekcja ruchu (z rozróżnieniem ludzi oraz pojazdów) Analiza IVS : przekroczenie linii, wtargnięcie - klasyfikacja ludzi i pojazdów, zmiana sceny - sabotaż wideo
Zasilanie:	PoE (802.3af), 12 V DC / 330 mA
Pobór mocy:	? 4 W @ 12 V DC ? 6.5 W @ PoE
Dostęp z telefonu komórkowego:	Port: 37777 lub dostęp przez chmurę (P2P) Android: Darmowa aplikacja DMSS iOS (iPhone): Darmowa aplikacja DMSS
Domyślny adres IP:	192.168.1.108
Domyślny login / hasło administratora:	admin / - Hasło administratora należy ustawić przy pierwszym uruchomieniu
Porty dostępu przez www:	80, 37777
Porty dostępu przez aplikację na PC:	37777
Port dostępu przez aplikację mobilną:	37777
Port ONVIF:	80
RTSP URL:	rtsp://admin:hasło@192.168.1.108:554/cam/realmonitor?channel=1&subtype=0 - Strumień główny rtsp://admin:hasło@192.168.1.108:554/cam/realmonitor?chan

Obudowa:
Kolor:
Klasa szczelności:
Temperatura pracy :
Waga:
Wymiary:
Obsługiwane języki:

nel=1&subtype=1 - Strumień pomocniczy
Dome - Metalowa
Biały
IP67
-40 °C ... 60 °C
0.53 kg
O 122 x 94 mm
polski, angielski, czeski, francuski, hiszpański, holenderski,
niemiecki, portugalski, rosyjski, rumuński, turecki, ukraiński,
węgierski, wietnamski, włoski