

Link do produktu: <https://tixi.pl/kamera-ip-dahua-ipc-hdbw3449f-as-il-0280b-p-184602.html>



## Kamera IP DAHUA IPC-HDBW3449F-AS-IL-0280B

Cena brutto	<b>903,30 zł</b>
Cena netto	<b>734,39 zł</b>
Dostępność	<b>Zapytaj o dostępność</b>
Numer katalogowy	<b>463_69196</b>
Kod producenta	<b>463_69196</b>
Kod EAN	<b>6937552429475</b>

### Opis produktu

## Kamera IP DAHUA IPC-HDBW3449F-AS-IL-0280B

Model: IPC-HDBW3449F-AS-IL-0280B

### Najważniejsze cechy:

- Matryca 4 MP (1/2.9" CMOS) – wyraźny obraz nawet przy słabym oświetleniu
- Nagrywanie do 4 MP @ 25/30 kl./s – płynny i szczegółowy monitoring
- Kompresja H.265 – wysoka jakość przy niskim zużyciu miejsca
- Podwójne oświetlenie: IR + światło białe do 30 m – skuteczna praca w dzień i w nocy
- Inteligentna analiza AI: wykrywanie intruza, przekroczenie linii, detekcja twarzy oraz klasyfikacja ludzi i pojazdów
- SMD 4.0 – jeszcze dokładniejsze filtrowanie fałszywych alarmów
- Zaawansowane funkcje obrazu: WDR, 3D NR, HLC, BLC – idealne dopasowanie do różnych warunków
- Wbudowany mikrofon + wej./wyj. audio i alarmowe – pełna integracja systemu
- Obsługa kart microSD do 512 GB – lokalny zapis nagrań
- Zasilanie PoE lub 12 V DC – elastyczna instalacja
- Obudowa IP67 i IK10 – odporność na warunki atmosferyczne i akty wandalizmu

### Specyfikacja techniczna:

Parametr  
Typ kamery  
Technologia AI  
Analityka AI

SMD 4.0  
AcuPick  
Face Detection  
Smart Search  
Matryca  
Rozdzielczość  
Kompresja wideo  
AI Coding

Specyfikacja  
Kopułowa (vandal-proof dome)  
WizSense, SMD 4.0, AI SSA, AcuPick  
Intruz, przekroczenie linii, detekcja twarzy, loitering, stay detection  
Zaawansowane filtrowanie ludzi i pojazdów  
Inteligentne wyszukiwanie obiektów (osoby/pojazdy)  
Detekcja twarzy + snapshoty i optymalizacja  
Inteligentne wyszukiwanie zdarzeń (NVR)  
1/2.9" CMOS  
4 MP (2688 × 1520)  
H.265, H.264 + Smart H.265+/H.264+  
Tak (oszczędność miejsca)

---

Strumienie wideo	3 strumienie
FPS	do 25/30 kl./s
Bitrate	3 kb/s – 16384 kb/s
WDR	120 dB
Redukcja szumów	3D NR
Tryb dzień/noc	Auto / kolor / B/W
Funkcje obrazu	BLC, HLC, SSA, ROI, defog, LDC
Obiektyw	2.8 mm, F1.6
Kąt widzenia	H: 100.7° / V: 56.3° / D: 117.4°
Zasięg IR / światła białego	do 30 m
Smart Dual Light	IR + światło białe
Wejścia/wyjścia audio	1 in / 1 out
Wbudowany mikrofon	Tak
Wejścia/wyjścia alarmowe	1 in / 1 out
Zdarzenia alarmowe	ruch, sabotaż, intruz, linia, twarz, audio, napięcie, sieć
Pamięć	microSD do 512 GB
Zapis	SD / FTP / SFTP / NAS
Sieć	RJ-45 (10/100), IPv4/IPv6
Protokoły	HTTP, RTSP, FTP, SNMP, ONVIF, P2P itd.
Zgodność	ONVIF (Profile S/G/T/M), CGI
Użytkownicy	do 20
Bezpieczeństwo	HTTPS, 802.1x, szyfrowanie, filtrowanie IP/MAC
Oprogramowanie	DMSS, DSS, Smart PSS, DoLynk Care
Zasilanie	12 V DC / PoE (802.3af)
Pobór mocy	typowo 3.3–8.3 W, max do 9.2 W
Obudowa	Metalowa
Odporność	IP67, IK10
Temperatura pracy	–40 °C do +60 °C
Wilgotność	?95%
Wymiary	64.8 mm × O111 mm
Waga	423 g
Montaż	sufit / ściana
Certyfikaty	CE