

Link do produktu: <https://tixi.pl/kamera-ip-dahua-ipc-hdbw3541f-as-0280b-s2-p-180426.html>



KAMERA IP DAHUA IPC-HDBW3541F-AS-0280B-S2

Cena brutto	675,90 zł
Cena netto	549,51 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	463_35990
Kod producenta	463_35990
Kod EAN	6923172542816

Opis produktu

KAMERA IP DAHUA IPC-HDBW3541F-AS-0280B-S2

Model: IPC-HDBW3541F-AS-0280B-S2

Najważniejsze cechy

- kopułkowa kamera sieciowa
- 5 MP, 1 / 2,7 "przetwornik obrazu CMOS, niskie natężenie oświetlenia, wysoka rozdzielczość obrazu
- Wyjścia max. 5MP (2592 × 1944) @ 20 fps
- Kodek H.265, wysoki stopień kompresji, niska przepływność
- Wbudowana dioda podczerwieni, maks. Odległość IR: 50 m
- ROI, SMART H.264 + / H.265 +, elastyczne kodowanie, stosowane w różnych środowiskach przepustowości i pamięci
- Tryb rotacji, WDR, 3D DNR, HLC, BLC, cyfrowe znaki wodne, stosowane w różnych scenach monitorowania
- Inteligentne wykrywanie: wtargnięcie, tripwire
- Wykrywanie nieprawidłowości: wykrywanie ruchu, sabotaż wideo, zmiana sceny, wykrywanie dźwięku, brak karty SD, pełna karta SD, błąd karty SD, odłączenie sieci, konflikt IP, nielegalny dostęp, wykrywanie napięcia
- Obsługuje max. Karta Micro SD 256 GB, wbudowany mikrofon
- Obsługa zasilania 12V DC / POE
- IP67, ochrona IK10 · SMD

Specyfikacja

Standard:	TCP/IP
Przetwornik:	1/2.7 " Progressive Scan CMOS
Wielkość matrycy:	5 Mpx
System skanowania:	Progresywny
Rozdzielczość:	2592 x 1944 - 5 Mpx , 2688 x 1520 - 4 Mpx , 2304 x 1296 - 3 Mpx , 1920 x 1080 - 1080p , 1280 x 960 - 1.3 Mpx ,

Obiektyw:	1280 x 720 - 720p
Kąt widzenia:	2.8 mm
Zasięg oświetlacza IR:	98 °
Interfejs RS-485:	50 m
Gniazdo karty pamięci:	nie
Metoda kompresji obrazu:	Obsługa kart Micro SD do 256GB (możliwy zapis lokalny)
Wejścia / wyjścia alarmowe:	H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264 / MJPEG
Audio:	nie
Przepływność (bitrate):	Wbudowany mikrofon
Prędkość transmisji strumienia głównego:	Detekcja dźwięku
Interfejs sieciowy:	3 ... 8192 kbit/s
Protokoły sieciowe:	20 kl/s @ 5 Mpx
WEB Server:	25 kl/s @ 4 Mpx
Maks. liczba użytkowników on-line:	10/100 Base-T (RJ-45)
ONVIF:	IPv4, IPv6, HTTP, HTTPS, TCP, UDP, ARP, RTP, RTSP, RTCP, RTMP, SMTP, FTP, SFTP, DHCP, DNS, DDNS, QoS, UPnP, NTP, Multicast, ICMP, IGMP, NFS, PPPoE, IEEE 802.1x, SNMP
Wybrane funkcje:	Wbudowany
	20
	18.06
	WDR - 120 dB - Szeroki zakres dynamiki oświetlenia
	3D-DNR - Cyfrowa redukcja szumu w obrazie
	ROI - poprawianie jakości wybranych fragmentów obrazu
	BLC/HLC - kompensacja światła tła / silnego światła
	Możliwość zmiany rozdzielczości, jakości i przepustowości
	Detekcja ruchu
	Konfigurowalne strefy prywatności
	ICR - Mechaniczny filtr podczerwieni
	Mirror - Odbicie lustrzane obrazu
	Analiza IVS : przekroczenie linii, wtargnięcie - klasyfikacja ludzi i pojazdów
Dostęp z telefonu komórkowego:	Port: 37777 lub dostęp przez chmurę (P2P)
	Android: Darmowa aplikacja gDMSS Plus lub DMSS
	iOS (iPhone): Darmowa aplikacja iDMSS Plus lub DMSS
Domyślny login / hasło administratora:	admin / -
	Hasło administratora należy ustawić przy pierwszym uruchomieniu
Domyślny adres IP:	192.168.1.108
Porty dostępu przez www:	80, 37777
Porty dostępu przez aplikację na PC:	37777
Port dostępu przez aplikację mobilną:	37777
Port ONVIF:	80
RTSP URL:	rtsp://admin:hasło@192.168.1.108:554/cam/realmonitor?channel=1&subtype=0 - Strumień główny
	rtsp://admin:hasło@192.168.1.108:554/cam/realmonitor?channel=1&subtype=1 - Strumień pomocniczy
Zasilanie:	PoE (802.3af),
	12 V DC / 470 mA
Pobór mocy:	? 5.7 W
Obudowa:	Dome, Metalowa
Kolor:	Biały
Klasa szczelności:	IP67
Wandaloodporna:	IK10
Temperatura pracy :	-40 °C ... 60 °C
Waga:	0.38 kg
Wymiary:	O 109 x 55 mm
Obsługiwane języki:	polski, angielski, arabski, czeski, francuski, hiszpański, holenderski, koreański, niemiecki, perski, portugalski, rosyjski, włoski
Producent / Marka:	DAHUA
Gwarancja:	3 lata